

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoCresto S

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD4708 StoCresto S
Predvidena uporaba	betonski zidak za stenske obloge na notranjem in zunanjem območju na zidovih, stenah, podporah in ločilnih stenah
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 4 (požarna odpornost) sistem 4 (velja za vse druge „Bistvene značilnosti“ v tabeli)
Harmonizirani standard	EN 771-5:2011 + A1:2015
Priglašeni organi	ni relevantno
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno

Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	A1 _{fl}	EN 771-5:2011 + A1:2015
Vpojnost vode	55 g/m ² x s ^{0,5}	EN 771-5:2011 + A1:2015
Prepustnost pare	5/15 μ	EN 771-5:2011 + A1:2015
Nevarne snovi	NPD	EN 771-5:2011 + A1:2015
Odpornost proti toplotni prepustnosti	L10, dry = 1,00 P = 50 %	EN 771-5:2011 + A1:2015
Odpornost proti toplotni prepustnosti	L10, dry = 1,19 P = 90 %	EN 771-5:2011 + A1:2015
Upornost proti zmrzali	obstoje na zmrzal	EN 771-5:2011 + A1:2015
Odpornost na tlak	37,9 MPa	EN 771-5:2011 + A1:2015
Trdnost spoja	0,30 N/mm ² Strižna trdnost za tankoslojno malto	EN 771-5:2011 + A1:2015
Trdnost spoja	0,15 N/mm ² Strižna trdnost za malto za splošne namene in tankoslojno lepilno malto	EN 771-5:2011 + A1:2015
Mere	NPD	EN 771-5:2011 + A1:2015
Oblika in oblikovanje	NPD	EN 771-5:2011 + A1:2015
Obstojnost oblike	36,03 mm/m (raztezek zaradi vlage)	EN 771-5:2011 + A1:2015
Izolacija pred zvokom v zraku	NPD	EN 771-5:2011 + A1:2015

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Izjava o lastnostih 0101-0400-1

Po EU-BauPVO št. 305/2011

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

04.08.2023

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0400-1

23

PROD4708 StoCresto S
EN 771-5:2011 + A1:2015 betonski zidak

za stenske obloge na notranjem in zunanjem območju na zidovih, stenah, podporah in ločilnih stenah

Požarna odpornost	A1 _{fl}
Vpojnost vode	55 g/m ² x s ^{0,5}
Prepustnost pare	5/15 μ
Nevarne snovi	NPD
Odpornost proti toplotni prepustnosti	L10, dry = 1,00 P = 50 %
Odpornost proti toplotni prepustnosti	L10, dry = 1,19 P = 90 %
Upornost proti zmrzali	obstoje na zmrzal
Odpornost na tlak	37,9 MPa
Trdnost spoja	0,30 N/mm ² Strižna trdnost za tankoslojno malto
Trdnost spoja	0,15 N/mm ² Strižna trdnost za malto za splošne namene in tankoslojno lepilno malto
Mere	NPD
Oblika in oblikovanje	NPD
Obstojnost oblike	36,03 mm/m (raztezek zaradi vlage)
Izolacija pred zvokom v zraku	NPD