



# Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

## StoMiral® FL Vario

|                                                                          |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda                            | PROD1128 StoMiral® FL Vario<br>malta za lahek omet (LW) CS II<br><i>Za serijsko številko glejte natisk na posodi</i> |
| Predvidena uporaba                                                       | na stenah, stropih, stebrih in predelnih stenah na zunanem in notranjem področju                                     |
| Proizvajalec                                                             | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                               |
| Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti           | sistem 4 (Požarna odpornost)<br>sistem 4 (velja za vse druge „Bistvene značilnosti“ v tabeli)                        |
| Harmonizirani standard                                                   | EN 998-1:2016                                                                                                        |
| Priglašeni organi                                                        | ni relevantno                                                                                                        |
| Evropski ocenjevalni dokument                                            | ni relevantno                                                                                                        |
| Evropska tehnična ocena                                                  | ni relevantno                                                                                                        |
| Organ za tehnično ocenjevanje                                            | ni relevantno                                                                                                        |
| Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija | ni relevantno                                                                                                        |

### Navedene lastnosti

| Bistvene značilnosti                | Lastnost                                        | AVCP-sistem | Harmonizirana tehnična specifikacija |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| Požarna odpornost                   | A2-s1, d0                                       | sistem 4    | EN 998-1:2016                        |
| Vpojnost vode                       | $W_c$ 1                                         |             | EN 998-1:2016                        |
| Oprijemna natezna trdnost na betonu | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / videz preloma B    |             | EN 998-1:2016                        |
| Trajnost                            | NPD                                             |             | EN 998-1:2016                        |
| Nevarne snovi                       | NPD                                             |             | EN 998-1:2016                        |
| Upornost difuzije vodne pare $\mu$  | $\leq 20$                                       |             | EN 998-1:2016                        |
| Toplotna prevodnost                 | $\leq 0,25 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ za P=50%    |             | EN 998-1:2016                        |
| Toplotna prevodnost                 | $\leq 0,27 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ za P = 90 % |             | EN 998-1:2016                        |

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

19.10.2018  
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/vodja Shared Services

Priloga: varnostni list

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0097-4

15

**PROD1128 StoMiral® FL Vario**  
**EN 998-1:2016 malta za lahek omet (LW) CS II**

na stenah, stropih, stebrih in predelnih stenah na zunanjem in notranjem področju

|                                     |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Požarna odpornost                   | A2-s1, d0                                                                                                                               |
| Vpojnost vode                       | $W_c$ 1                                                                                                                                 |
| Upornost difuzije vodne pare $\mu$  | $\leq 20$                                                                                                                               |
| Toplotna prevodnost                 | $\leq 0,25 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ za P=50%tabelarična vrednost<br>$\leq 0,27 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ za P = 90 %tabelarična vrednost |
| Oprijemna natezna trdnost na betonu | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / videz preloma B                                                                                            |
| Trajnost                            | NPD                                                                                                                                     |
| Nevarne snovi                       | NPD                                                                                                                                     |