



Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoColl KM

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD0616 StoColl KM
Predvidena uporaba	malta, ki vsebuje cement, za keramične ploščice in plošče uporaba zunaj in znotraj
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 3 (požarna odpornost) sistem 3 (velja za vse druge „Bistvene značilnosti“ v tabeli)
Harmonizirani standard	EN 12004:2012
Priglašeni organi	MPA NRW NB 0432
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno

Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	A2-s1, d0	EN 12004:2012
Oprijemna natezna trdnost na betonu	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2012
Oddajanje nevarnih snovi	NPD	EN 12004:2012
Oprijemna trdnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ po shranitvi na suhem	EN 12004:2012
Oprijemna trdnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ po shranitvi v vodi	EN 12004:2012
Oprijemna trdnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ po shranitvi na toplem	EN 12004:2012
Oprijemna trdnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ po shranitvi z izmenično zmrzaljo/orositvijo	EN 12004:2012

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore
Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

11.03.2021
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

01-0254-2

16

NB 0432

PROD0616 StoColl KM
EN 12004:2012 malta, ki vsebuje cement, za keramične ploščice in plošče
uporaba zunaj in znotraj

Požarna odpornost	A2-s1, d0
Oprijemna natezna trdnost na betonu	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Oddajanje nevarnih snovi	NPD
Oprijemna trdnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ po shranitvi na suhem
Oprijemna trdnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ po shranitvi v vodi
Oprijemna trdnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ po shranitvi na toplem
Oprijemna trdnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ po shranitvi z izmenično zmrzaljo/orositvijo