

Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékekhez

StoColl FM-K



A terméktípus egyedi azonosító kódja	PROD3130 StoColl FM-K
Felhasználás célja(i)	normál falazóhabarcs alkalmassági vizsgálatot követően falazott falakban, pillérekben és válaszfalakban történő használatra
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Az AVCP-rendszer(ek)	2+ rendszer (tűzzel szembeni viselkedés) 2+ rendszer (minden más, a táblázatban lévő "Fontos jellemző"-re érvényes)
Harmonizált szabvány	EN 998-2:2016
Bejelentett szerv(ek)	BAU-ZERTBerlin NB 0790
Az európai értékelési dokumentum	nem releváns
Európai műszaki értékelés	nem releváns
A műszaki értékelést végző szerv	nem releváns
Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció	nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	A1	EN 998-2:2016
Vízfelvétel	0,40 kg/(m ² x min ^{0,5})	EN 998-2:2016
Páraáteresztés	15/35 (táblázati érték)	EN 998-2:2016
Tartósság	kültéren és beltérben is használható, ellenáll a fagynak	EN 998-2:2016
Veszélyes anyagok	lásd a veszélyre vonatkozó figyelmeztetést	EN 998-2:2016
Hővezető képesség	≤ 0,39 W/(m*K) számára P=50 %	EN 998-2:2016
Hővezető képesség	≤ 0,89 W/(m*K) számára P=90 %	EN 998-2:2016
Kloridtartalom	≤ 0,1 M.-%	EN 998-2:2016
Nyomószilárdság (kategória)	M10	EN 998-2:2016
Kötési szilárdság	≥ 0,15 N/mm ² (tapadási nyírószilárdság)	EN 998-2:2016

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője
Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

11.02.2022
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege [awww.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce) cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0239-3

15

NB 0790

PROD3130 StoColl FM-K
EN 998-2:2016 normál falazóhabarcs

alkalmassági vizsgálatot követően falazott falakban, pillérekben és válaszfalakban történő használatra

Tűzvédelmi osztály	A1
Vízfelvétel	0,40 kg/(m ² x min ^{0,5})
Hővezető képesség	≤ 0,39 W/(m*K) számára P=50 % (táblázati érték)
Hővezető képesség	≤ 0,89 W/(m*K) számára P=90 % (táblázati érték)
Tartósság	kültéren és beltérben is használható, ellenáll a fagynak
Páraáteresztés	15/35 (táblázati érték)
Veszélyes anyagok	lásd a veszélyre vonatkozó figyelmeztetést
Kloridtartalom	≤ 0,1 M.-%
Nyomószilárdság (kategória)	M10
Kötési szilárdság	≥ 0,15 N/mm ² (tapadási nyírószilárdság)