



Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékhez

Sto-Weichfaserplatte 039 VHF

A terméktípus egyedi azonosító kódja	PROD3210 Sto-Weichfaserplatte 039 VHF Farost homlokzati hőszigetelő lemez <i>A gyártási tételszám az edényre nyomtatva látható</i>
Felhasználás célja(i)	Hőszigetelő termék épületek számára
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Az AVCP-rendszer(ek)	3-as rendszer (tűzzel szembeni viselkedés) 3-as rendszer (minden más, a táblázatban lévő "Fontos jellemző"-re érvényes)
Harmonizált szabvány	EN13171:2012 + A1:2015
Bejelentett szerv(ek)	MPA NRW NB 0432
Az európai értékelési dokumentum	nem releváns
Európai műszaki értékelés	nem releváns
A műszaki értékelést végző szerv	nem releváns
Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció	nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Fontos jellemzők	Teljesítmény	AVCP-rendszer	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	E	3-as rendszer	EN13171:2012 + A1:2015
Vízfelvétel	WS1,0		EN13171:2012 + A1:2015
Páraáteresztés	MU3		EN13171:2012 + A1:2015
Veszélyes anyagok	NPD		EN13171:2012 + A1:2015
Hangelnyelési fok α_w	NPD		EN13171:2012 + A1:2015
Hőátbocsátási ellenállás	Lásd a címkét		EN13171:2012 + A1:2015
Nyomószilárdság (kategória)	CS(10\Y)50		EN13171:2012 + A1:2015
Húzó-/hajlítószilárdság (osztály)	TR10		EN13171:2012 + A1:2015
Hővezető képesség névleges értéke λ_D	0,037 W/(m*K)		EN13171:2012 + A1:2015
Parázslási viselkedés	NPD		EN13171:2012 + A1:2015

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

18.01.2019
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow / Shared Services ágazati vezető

Melléklet: biztonsági adatlap

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege a www.sto.com/ce cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0242-3

15

NB 0432

PROD3210 Sto-Weichfaserplatte 039 VHF

Farost homlokzati hőszigetelő lemez

Hőszigetelő termék épületek számára

Tűzvédelmi osztály	E
Vízfelvétel	WS1,0
Páraáteresztés	MU3
Veszélyes anyagok	NPD
Hangelnyelési fok α_w	NPD
Hőátbocsátási ellenállás	Lásd a címkét
Nyomószilárdság (kategória)	CS(10\Y)50
Húzó-/hajlítószilárdság (osztály)	TR10
Hővezető képesség névleges értéke λ_D	0,037 W/(m*K)
Parázslási viselkedés	NPD