



Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

Sto-Weichfaserplatte 039 VHF

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD3210 Sto-Weichfaserplatte 039 VHF fasadna izolacijska plošča iz lesenih vlaken <i>Za serijsko številko glejte natisk na posodi</i>
Predvidena uporaba	izdelek za toplotno izolacijo zgradbe
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 3 (požarna odpornost) sistem 3 (velja za vse druge „Bistvene značilnosti“ v tabeli)
Harmonizirani standard	EN13171:2012 + A1:2015
Priglašeni organi	MPA NRW NB 0432
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno

Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	AVCP-sistem	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	E	sistem 3	EN13171:2012 + A1:2015
Vpojnost vode	WS1,0		EN13171:2012 + A1:2015
Prepustnost pare	MU3		EN13171:2012 + A1:2015
Nevarne snovi	NPD		EN13171:2012 + A1:2015
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD		EN13171:2012 + A1:2015
Odpornost proti toplotni prepustnosti	glejte etiketo		EN13171:2012 + A1:2015
Tlačna trdnost (kategorija)	CS(10\Y)50		EN13171:2012 + A1:2015
Vlečna/upogibna odpornost (razred)	TR10		EN13171:2012 + A1:2015
Toplotna prevodnost nazivna vrednost	0,037 W/(m*K)		EN13171:2012 + A1:2015
Lastnosti tlenja	NPD		EN13171:2012 + A1:2015

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

18.01.2019
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/vodja Shared Services

Priloga: varnostni list

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0242-3

15

NB 0432

PROD3210 Sto-Weichfaserplatte 039 VHF
fasadna izolacijska plošča iz lesenih vlaken
izdelek za toplotno izolacijo zgradbe

Požarna odpornost	E
Vpojnost vode	WS1,0
Prepustnost pare	MU3
Nevarne snovi	NPD
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD
Odpornost proti toplotni prepustnosti	glejte etiketo
Tlačna trdnost (kategorija)	CS(10\Y)50
Vlečna/upogibna odpornost (razred)	TR10
Toplotna prevodnost nazivna vrednost	0,037 W/(m*K)
Lastnosti tlenja	NPD