



Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoCrete EH 200

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD3578 StoCrete EH 200	
Namjena/namjene	EN 1504-2: Proizvod za zaštitu površine – premaz regulacija sadržaja vlage (2.2) rastući električni otpor (8.2) EN 13813: estrih mort od umjetne smole	
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	EN 1504-2: sustav 3 (za namjenu koja podliježe propisima za reakcije na požar) sustav 4 (za namjene kod niskih zahtjeva za radove u objektima i inženjerskim konstrukcijama) EN 13813: Sustav 3 (za primjene u interijerima koje podliježu propisima reakcije na požar) Sustav 4 (za primjene u interijerima)	
Usklađena norma	EN 1504-2:2004 EN 13813:2002	
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	NB 0832 (sustav 3)	
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno	
Europska tehnička ocjena	nije relevantno	
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno	
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno	
Objavljena svojstva	Proizvod se po potrebi radi s kombinaciji sa: StoCryl EH 100	
Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A2(fl) - s1	sustav 3 / EN 13813:2002
Reakcija na požar	A2(fl) - s1	sustav 3 / EN 1504-2:2004
Propuštanje vodene pare	Razred I	sustav 4 / EN 13813:2002
Propuštanje vodene pare	Razred I	sustav 4 / EN 1504-2:2004
Vlačna čvrstoća pri savijanju	F10	sustav 4 / EN 13813:2002
Stupanj zvučne apsorpcije α_w	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Propusnost vode	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	sustav 4 / EN 13813:2002
Otpornost na habanje	AR1..	sustav 4 / EN 13813:2002
Test isključivanja za procjenu prijanjanja	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$	sustav 4 / EN 1504-2:2004
Antistatičko ponašanje	NPD	sustav 4 / EN 1504-2:2004
Kemijska otpornost	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002

Oslobađanje korozivnih tvari	CT	sustav 4 / EN 13813:2002
Rešetkasti rez	NPD	sustav 4 / EN 1504-2:2004
Stisak	NPD	sustav 4 / EN 1504-2:2004
Linearno skupljanje	NPD	sustav 4 / EN 1504-2:2004
Zvučna izolacija	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Toplinska izolacija	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	sustav 4 / EN 1504-2:2004
Koeficijent širenja topline	$\leq 30 \times 10^{-1} \text{ K}^{-1}$	sustav 4 / EN 1504-2:2004
Opasne tvari	NPD	sustav 4 / EN 1504-2:2004
Prianjanje na mokrom betonu	NPD	sustav 4 / EN 1504-2:2004
Tlačna čvrstoća	C50	sustav 4 / EN 13813:2002
Tlačna čvrstoća	Razred II	sustav 4 / EN 1504-2:2004
Sposobnost premošćivanja pukotina	NPD	sustav 4 / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

16.03.2021

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

03-6098-1

17

NB 0832 (sustav 3)

PROD3578 StoCrete EH 200

EN 1504-2:

Proizvod za zaštitu površine – premaz
regulacija sadržaja vlage (2.2)
rastući električni otpor (8.2)

EN 13813:

estrih mort od umjetne smole

Reakcija na požar	A2(fl) - s1
Reakcija na požar	A2(fl) - s1
Vlačna čvrstoća pri savijanju	F10
Propuštanje vodene pare	Razred I
Propuštanje vodene pare	Razred I
Stupanj zvučne apsorpcije α_w	NPD
Propusnost vode	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Otpornost na habanje	AR1
Test isključivanja za procjenu prijanjanja	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$
Antistatičko ponašanje	NPD
Kemijska otpornost	NPD
Oslobađanje korozivnih tvari	CT
Rešetkasti rez	NPD
Stisak	NPD
Linearno skupljanje	NPD
Zvučna izolacija	NPD

Toplinska izolacija	NPD
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Koeficijent širenja topline	$\leq 30 \times 10^{-1} \text{ K}^{-1}$
Opasne tvari	NPD
Prianjanje na mokrom betonu	NPD
Tlačna čvrstoća	C50
Tlačna čvrstoća	Razred II
Sposobnost premošćivanja pukotina	NPD