

# Ydeevnedeklaration for byggeproduktet

## StoMiral<sup>®</sup> K



Varetypens unikke identifikationskode	PROD0761 StoMiral <sup>®</sup> K
Tilsligtet anvendelse	ædelpudsmørtel (CR) CS II På vægge, lofter, piller og skillevægge udendørs og indendørs
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanten af ydeevnen	System 4 (brandegenskaber) System 4 (gælder for alle andre "Væsentlige egenskaber" i tabellen)
Harmoniseret standard	EN 998-1:2016
Notificeret organ/notificerede organer	Ikke relevant
Europæisk vurderingsdokument	Ikke relevant
Europæisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation	Ikke relevant

### Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

Vigtigste kendetegn	Effekt	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandforhold	A1	EN 998-1:2016
Vandoptagelse	W <sub>c</sub> 2	EN 998-1:2016
Vedhæftningstrækstyrke på beton	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> / Brudbillede B	EN 998-1:2016
Holdbarhed	NPD	EN 998-1:2016
Farlige substanser	NPD	EN 998-1:2016
Vanddampdiffusions-modstandstal μ	≤ 20	EN 998-1:2016
Varmeledningsevne	≤ 0,45 W/(m*K) für P=50%	EN 998-1:2016
Varmeledningsevne	≤ 0,49 W/(m*K) für P=90%	EN 998-1:2016

*NPD = no performance determined*

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

P.v.a. Francisco Ramos / Leder af forretningsområderne Facade og Interiør

Denne kopi er udarbejdet maskinelt og er gyldig uden underskrift.

11.03.2021  
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Den aktuelt gældende udgave af ydeevnedeklaration kan hentes elektronisk på [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



**Sto SE & Co. KGaA**  
Ehrenbachstraße 1  
D-79780 Stühlingen

01-0099-5

05

**PROD0761 StoMiral® K**  
**EN 998-1:2016 ædelpudsmørtel (CR) CS II**

På vægge, lofter, piller og skillevægge udendørs og indendørs

Brandforhold	A1
Vandoptagelse	W <sub>c</sub> 2
Vanddampdiffusions-modstandstal μ	≤ 20
Varmeledningsevne	≤ 0,45 W/(m*K) für P=50%Tabelværdi ≤ 0,49 W/(m*K) für P=90%Tabelværdi
Vedhæftningstrækstyrke på beton	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> / Brudbillede B
Holdbarhed	NPD
Farlige substanser	NPD