

Teljeítmény-nyilatkozat az építőipari termékhez

StoMiral Nivell F



A terméktípus jelölőkódja	PROD0543 StoMiral Nivell F
Alkalmazási cél	Falakon, mennyezeteken, pilléreken és válaszfalakon kültérben és beltérben
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Rendszer/ek a teljesítmény megőrzésének értékeléséhez és vizsgálatához	4-es rendszer
Harmonizált szabvány	EN 998-1 Nemesvakolat-habarc
Engedélyezett tanúsító hely	Nem releváns
Európai műszaki értékelés	Nem releváns
Megfelelő műszaki dokumentáció	Nem releváns

Megadott teljesítmény

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	A1	EN 998-1:2010
Vízfelvétel	W 2	EN 998-1:2010
Húzó-tapadó szilárdság betonon	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	EN 998-1:2010
Tartósság	NPD	EN 998-1:2010
Veszélyes anyagok	NPD	EN 998-1:2010
Páradiffúziós ellenállási szám, μ	≤ 20	EN 998-1:2010
Hővezető képesség	$\leq 0,82 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ P = 50% esetén	EN 998-1:2010
Hővezető képesség	$\leq 0,89 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ P = 90% esetén	EN 998-1:2010

A termék teljesítménye megfelel a megadott teljesítménynek. Ezen teljesítmény-nyilatkozat elkészítésért egyedül a gyártó felelős.

A gyártó képviselőjében és nevében aláíró személy:



21.10.2014
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Hans Klein/ engedélyezésért és vizsgálatokért felelős vezető

Melléklet: biztonsági adatlap



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0107-1

11

PROD0543 StoMiral Nivell F
EN 998-1 Nemesvakolat-habarc

Falakon, mennyezeteken, pilléreken és válaszfalakon kültérben és beltérben

Tűzvédelmi osztály	A1
Vízfelvétel	W 2
Páradiffúziós ellenállási szám, μ	≤ 20
Hővezető képesség	$\leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ P = 50% esetén Táblázati érték $\leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ P = 90% esetén Táblázati érték
Húzó-tapadó szilárdság betonon	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$
Tartósság	NPD
Veszélyes anyagok	NPD