

# Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

## StoPma TC 200

|                                                                          |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda                            | PROD4603 StoPma TC 200                                                                                                                         |
| Predvidena uporaba                                                       | malta za estrih iz umetne smole za uporabo v notranjih prostorih                                                                               |
| Proizvajalec                                                             | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                                                         |
| Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti           | sistem 4 (za uporabo v notranjih prostorih)<br><br>sistem 4 (za uporabo v notranjih prostorih, ki je v skladu s predpisi o požarni odpornosti) |
| Harmonizirani standard                                                   | EN 13813:2002                                                                                                                                  |
| Priglašeni organi                                                        |                                                                                                                                                |
| Evropski ocenjevalni dokument                                            | ni relevantno                                                                                                                                  |
| Evropska tehnična ocena                                                  | ni relevantno                                                                                                                                  |
| Organ za tehnično ocenjevanje                                            | ni relevantno                                                                                                                                  |
| Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija | požarna odpornost: E <sub>fl</sub> (StoDok_20140624_3)                                                                                         |

### Navedene lastnosti

| Bistvene značilnosti                 | Lastnost                            | Harmonizirana tehnična specifikacija |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Požarna odpornost                    | E <sub>fl</sub> (StoDok_20140624_3) | sistem 4/EN 13813:2002               |
| Oprijemna trdnost                    | ≥ B 1,5                             | sistem 4/EN 13813:2002               |
| Koeficient vpijanja zvoka $\alpha_w$ | NPD                                 | sistem 4/EN 13813:2002               |
| Prepustnost vode                     | NPD                                 | sistem 4/EN 13813:2002               |
| Obrabna upornost                     | ≤ AR1..                             | sistem 4/EN 13813:2002               |
| Kemijska odpornost                   | NPD                                 | sistem 4/EN 13813:2002               |
| Oddajanje korozivnih snovi           | SR                                  | sistem 4/EN 13813:2002               |
| Izolacija proti udarnemu zvoku       | NPD                                 | sistem 4/EN 13813:2002               |
| Toplotna izolacija                   | NPD                                 | sistem 4/EN 13813:2002               |
| Odpornost proti udarcu               | ≥ IR4                               | sistem 4/EN 13813:2002               |

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

12.12.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).

|                                                                                                                            |                                     |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                     | <b>Sto SE &amp; Co. KGaA</b><br>Ehrenbachstraße 1<br>D-79780 Stühlingen |
|                                                                                                                            |                                     | <b>0103-6131-2</b>                                                      |
|                                                                                                                            |                                     | <b>22</b>                                                               |
| <b>PROD4603 StoPma TC 200</b><br><b>EN 13813: 2002</b><br>malta za estrih iz umetne smole za uporabo v notranjih prostorih |                                     |                                                                         |
| Požarna odpornost                                                                                                          | E <sub>fl</sub> (StoDok_20140624_3) |                                                                         |
| Oprijemna trdnost                                                                                                          | ≥ B 1,5                             |                                                                         |
| Koeficient vpijanja zvoka $\alpha_w$                                                                                       | NPD                                 |                                                                         |
| Prepustnost vode                                                                                                           | NPD                                 |                                                                         |
| Obrabna upornost                                                                                                           | ≤ AR1                               |                                                                         |
| Kemijska odpornost                                                                                                         | NPD                                 |                                                                         |
| Oddajanje korozivnih snovi                                                                                                 | SR                                  |                                                                         |
| Izolacija proti udarnemu zvoku                                                                                             | NPD                                 |                                                                         |
| Toplotna izolacija                                                                                                         | NPD                                 |                                                                         |
| Odpornost proti udarcu                                                                                                     | ≥ IR4                               |                                                                         |