



Izjava o svojstvima za građevni proizvod

Sto-Strukturputz R

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD0590 Sto-Strukturputz R mort za žbukanje finom žbukom (CR) CS II <i>Za broj šarže vidi otisak na ambalaži</i>
Namjena/namjene	Na zidovima, stropovima, stupovima i pregradama u vanjskom i unutarnjem području
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	sustav 4 (Reakcija na požar) sustav 4 (vrijedi za sve ostale "Bitne značajke" u tablici)
Usklađena norma	EN 998-1:2016
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	nije relevantno
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno
Europska tehnička ocjena	nije relevantno
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno

Objavljena svojstva

Bitna obilježja	Učinak	Sustav AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A2-s1, d0	sustav 4	EN 998-1:2016
Upijanje vode	W 2		EN 998-1:2016
Vlačna čvrstoća pri prijanjanju za beton	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / obrazac napuknuća B		EN 998-1:2016
Trajnost	NPD		EN 998-1:2016
Opasne tvari	NPD		EN 998-1:2016
Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ	≤ 20		EN 998-1:2016
Toplinska vodljivost	$\leq 0,45 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za P=50 %		EN 998-1:2016
Toplinska vodljivost	$\leq 0,49 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za P=90 %		EN 998-1:2016

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

19.10.2018
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/ Voditelj odjela dijeljenih usluga

Dodatak: sigurnosno tehnički listić
Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0114-3

05

PROD0590 Sto-Strukturputz R

EN 998-1:2016 mort za žbukanje finom žbukom (CR) CS II

Na zidovima, stropovima, stupovima i pregradama u vanjskom i unutarnjem području

Reakcija na požar	A2-s1, d0
Upijanje vode	W 2
Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ	≤ 20
Toplinska vodljivost	$\leq 0,45 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za P=50 %Vrijednost iz tablice
	$\leq 0,49 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za P=90 %Vrijednost iz tablice
Vlačna čvrstoća pri prijanjanju za beton	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / obrazac napuknuća B
Trajnost	NPD
Opasne tvari	NPD