

# Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

## StoPox KU 180

|                                                                          |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda                            | PROD0900 StoPox KU 180                                                                                                                                              |
| Predvidena uporaba                                                       | EN 1504-2:<br>izdelek za zaščito površin – premaz<br>zaščita pred vdorom snovi (1.3)<br>odpornost proti kemikalijam (6.1)                                           |
| Proizvajalec                                                             | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                                                                              |
| Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti           | EN 1504-2:<br>sistem 2+ (za namene uporabe v zgradbah in inženirsko-tehničnih gradbenih objektih)<br>sistem 3 (za uporabo v skladu s predpisi o požarni odpornosti) |
| Harmonizirani standard                                                   | EN 1504-2:2004                                                                                                                                                      |
| Priglašeni organi                                                        | NB 0921 (sistem 2+)<br>NB 0767 (sistem 3)                                                                                                                           |
| Evropski ocenjevalni dokument                                            | ni relevantno                                                                                                                                                       |
| Evropska tehnična ocena                                                  | ni relevantno                                                                                                                                                       |
| Organ za tehnično ocenjevanje                                            | ni relevantno                                                                                                                                                       |
| Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija | ni relevantno                                                                                                                                                       |

### Navedene lastnosti

| Bistvene značilnosti                              | Lastnost                                        | Harmonizirana tehnična specifikacija |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Požarna odpornost                                 | E                                               | sistem 3/EN 1504-2:2004              |
| Prepustnost pare                                  | razred III                                      | sistem 2+/EN 1504-2:2004             |
| Poskus odtrganja za ocenjevanje trdnosti oprijema | $\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$                 | sistem 2+/EN 1504-2:2004             |
| Antistatičnost                                    | NPD                                             | sistem 2+/EN 1504-2:2004             |
| Preskus oprijema z zarezovanjem rešetke           | NPD                                             | sistem 2+/EN 1504-2:2004             |
| Drsnost                                           | NPD                                             | sistem 2+/EN 1504-2:2004             |
| Umetno staranje                                   | NPD                                             | sistem 2+/EN 1504-2:2004             |
| Linearno krčenje                                  | NPD                                             | sistem 2+/EN 1504-2:2004             |
| Odpornost proti temperaturnemu šoku               | NPD                                             | sistem 2+/EN 1504-2:2004             |
| Kapilarna vpojnost vode in prepustnost vode       | $w < 0,1 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ | sistem 2+/EN 1504-2:2004             |
| Koeficient toplotnega raztezanja                  | NPD                                             | sistem 2+/EN 1504-2:2004             |
| Odpornost proti kemikalijam                       | NPD                                             | sistem 2+/EN 1504-2:2004             |
| Odpornost proti močnemu kemičnemu razjedanju      | zmanjšanje trdote $< 50 \%$                     | sistem 2+/EN 1504-2:2004             |
| Nevarne snovi                                     | NPD                                             | sistem 2+/EN 1504-2:2004             |
| Oprijemna trdnost na mokrem betonu                | NPD                                             | sistem 2+/EN 1504-2:2004             |
| Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb      | NPD                                             | sistem 2+/EN 1504-2:2004             |
| Odpornost na tlak                                 | NPD                                             | sistem 2+/EN 1504-2:2004             |

|                                  |           |                          |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|
| Prepustnost ogljikovega dioksida | sd > 50 m | sistem 2+/EN 1504-2:2004 |
| Sposobnost premostitve razpok    | NPD       | sistem 2+/EN 1504-2:2004 |

*NPD = ni ugotovljenega delovanja*

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

27.02.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



Sto SE &amp; Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6041-2

10

NB 0921 (sistem 2+)

NB 0767 (sistem 3)

## PROD0900 StoPox KU 180

EN 1504-2:

izdelek za zaščito površin – premaz

zaščita pred vdorom snovi (1.3)

odpornost proti kemikalijam (6.1)

|                                                   |                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Požarna odpornost                                 | E                                               |
| Prepustnost pare                                  | razred III                                      |
| Poskus odtrganja za ocenjevanje trdnosti oprijema | $\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$                 |
| Antistatičnost                                    | NPD                                             |
| Preskus oprijema z zarezovanjem rešetke           | NPD                                             |
| Drsnost                                           | NPD                                             |
| Umetno staranje                                   | NPD                                             |
| Linearno krčenje                                  | NPD                                             |
| Odpornost proti temperaturnemu šoku               | NPD                                             |
| Kapilarna vpojnost vode in prepustnost vode       | $w < 0,1 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ |
| Koeficient toplotnega raztezanja                  | NPD                                             |
| Odpornost proti kemikalijam                       | NPD                                             |
| Odpornost proti močnemu kemičnemu razjedanju      | zmanjšanje trdote < 50 %                        |
| Nevarne snovi                                     | NPD                                             |
| Oprijemna trdnost na mokrem betonu                | NPD                                             |
| Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb      | NPD                                             |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Odpornost na tlak                | NPD       |
| Prepustnost ogljikovega dioksida | sd > 50 m |
| Sposobnost premostitve razpok    | NPD       |