

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoCryl HC 100

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD0575 StoCryl HC 100
Predvidena uporaba	izdelki za zaščito površin – hidrofobirna impregnacija zaščita pred prodiranjem snovi (1.1) regulacija uravnavanja vlage (2.1) povišanje električnega upora (8.1)
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 2+ (za namene uporabe v zgradbah in inženirsko-tehničnih gradbenih objektih)
Harmonizirani standard	EN 1504-2:2004
Priglašeni organi	NB 0921 (sistem 2+)
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno
Navedene lastnosti	izdelek se uporablja v sistemu za zaščito površin: StoCretec OS 1.3 sestavljen iz komponente: StoCryl HC 100

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Izguba mase po izmeničnem vplivu mraza in talilne soli	v primerjavi z neimpregniranim poskusnim objektom, 20 ciklov pozneje	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Hitrost sušenja	razred I: > 30 %	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Nevarne snovi	NPD	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Globina prodiranja	razred II: ≥ 10 mm	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Vpojnost vode in odpornost na alkalije	absorpcijski koeficient < 7,5 %, v primerjavi z neobdelanim poskusnim objektom, absorpcijski koeficient < 10 %, po potopitvi v alkalno raztopino	sistem 2+/EN 1504-2:2004

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

09.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.

	Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen		
	0103-6002-1	09	NB 0921 (sistem 2+)
PROD0575 StoCryl HC 100 EN 1504-2:2004			
izdelki za zaščito površin – hidrofobirna impregnacija zaščita pred prodiranjem snovi (1.1) regulacija uravnavanja vlage (2.1) povišanje električnega upora (8.1)			
Izguba mase po izmeničnem vplivu mraza in talilne soli	v primerjavi z neimpregniranim poskusnim objektom, 20 ciklov pozneje		
Hitrost sušenja	razred I: > 30 %		
Nevarne snovi	NPD		
Globina prodiranja	razred II: ≥ 10 mm		
Vpojnost vode in odpornost na alkalije	absorpcijski koeficient < 7,5 %, v primerjavi z neobdelanim poskusnim objektom, absorpcijski koeficient < 10 %, po potopitvi v alkalno raztopino		