

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoCryl ZB



Koda tipa izdelka	PROD0612 StoCryl ZB
Namen uporabe	zaščita pred vdorom snovi (1.3) povečanje električne upornosti (8.2) regulacija vsebnosti vlage (2.2) Izdelek za zaščito površin – premaz
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistem/i ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	Sistem 2+ (za namene uporabe v zgradbah in inženirsko-tehničnih gradbenih objektih) sistem 3 (za uporabo, ki je v skladu s predpisi o požarni varnosti)
Usklajeni standard	EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e
Pravni organ	EN 1504-2, sistem 2+: Priglašeni organ QUALITÄTSGEMEINSCHAFT DEUTSCHE BAUCHEMIE E. V., identifikacijska številka 0921, je izvedel prvi pregled tovarne in nadzora proizvodnje v tovarni ter tekoče nadzoroval, ocenil in ovrednotil tovarniški nadzor proizvodnje po sistemu 2+ in izdal naslednje listine: Potrdilo o skladnosti nadzora proizvodnje v tovarni EN 1504-3, sistem 3: Priglašeni organ Prüfinstitut Hoch, identifikacijska številka 1508, je izvedel preskus tipa glede požarne odpornosti po sistemu 3 in izdal naslednje listine: poročilo/a o preizkusu (sistem za zaščito površin StoCretec OS 4.6 s StoCryl ZB) poročilo/a o preizkusu (sistem za zaščito površin StoCretec OS 5a.4 s StoCryl ZB)
Evropska tehnična ocena	Ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija	Ni relevantno
Storitvena izjava	Izdelek se uporablja v sistemih za zaščito površine: StoCretec OS 4.6 sestavljajo ga naslednje komponente: StoCryl ZB StoCryl V 100 StoCretec OS 5a.4 sestavljajo ga naslednje komponente: StoCryl ZB StoCryl RB

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	E	EN 1504-2:2004
Prepustnost pare	Razred I	EN 1504-2:2004
Poskus odtrganja za ocenjevanje trdnosti oprijema	$\geq 0,8 (0,5) \text{ N/mm}^2$	EN 1504-2:2004
Antistatičnost	NPD	EN 1504-2:2004
Preskus oprijema z zarezovanjem rešetke	$\leq \text{GT } 2$	EN 1504-2:2004
Drsnost	NPD	EN 1504-2:2004
Umetno staranje	Ni vidnih napak	EN 1504-2:2004
Linearno krčenje	NPD	EN 1504-2:2004
Odpornost proti temperaturnemu šoku	NPD	EN 1504-2:2004
Kapilarna vpojnost vode in prepustnost vode	$w < 0,1 \text{ kg/(m}^2\text{h}^{0,5})$	EN 1504-2:2004
Koeficient toplotnega raztezanja	NPD	EN 1504-2:2004
Odpornost proti kemikalijam	NPD	EN 1504-2:2004
Nevarne snovi	NPD	EN 1504-2:2004
Oprijemna trdnost na mokrem betonu	NPD	EN 1504-2:2004
Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb	$\geq 0,8 (0,5) \text{ N/mm}^2$	EN 1504-2:2004
Prepustnost ogljikovega dioksida	$S_d > 50 \text{ m}$	EN 1504-2:2004
Sposobnost premostitve razpok	B 2 (-20°C)	EN 1504-2:2004

Lastnosti proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



21.04.2015
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

P.p. dr. Hans Klein/vodja za dovoljenja in preizkušanje

Priloga: varnostni list



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

03-6011-1

13

PROD0612 StoCryl ZB

EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e

zaščita pred vdorom snovi (1.3) povečanje električne upornosti (8.2) regulacija vsebnosti vlage (2.2)
Izdelek za zaščito površin – premaz

Požarna odpornost	E
Prepustnost pare	Razred I
Poskus odtrganja za ocenjevanje trdnosti oprijema	$\geq 0,8 (0,5) \text{ N/mm}^2$
Antistatičnost	NPD
Preskus oprijema z zarezovaljem rešetke	$\leq \text{GT } 2$
Drsnost	NPD
Umetno staranje	Ni vidnih napak
Linearno krčenje	NPD
Odpornost proti temperaturnemu šoku	NPD
Kapilarna vpojnost vode in prepustnost vode	$w < 0,1 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Koeficient toplotnega raztezanja	NPD
Odpornost proti kemikalijam	NPD
Nevarne snovi	NPD
Oprijemna trdnost na mokrem betonu	NPD
Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb	$\geq 0,8 (0,5) \text{ N/mm}^2$
Prepustnost ogljikovega dioksida	$\text{Sd} > 50 \text{ m}$
Sposobnost premostitve razpok	B 2 (-20°C)