



Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoCryl V 700

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD3537 StoCryl V 700 <i>Za broj šarže vidi otisak na ambalaži</i>
Namjena/namjene	Proizvod za zaštitu površine – premaz zaštita od prodiranja tvari (1.3) regulacija sadržaja vlage (2.2) rastući električni otpor (8.2)
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	sustav 2+ (za primjenu u građevinama i inženjerskim konstrukcijama) sustav 3 (za namjenu koja podliježe propisima za reakcije na požar)
Usklađena norma	EN 1504-2:2004
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	NB 0921 (sustav 2+) NB 1378 (sustav 3)
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno
Europska tehnička ocjena	nije relevantno
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno

Objavljena svojstva

Bitna obilježja	Učinak	Sustav AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	E		sustav 3 / EN 1504-2:2004
Propuštanje vodene pare	Razred I		sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Test isključivanja za procjenu prianjanja	$\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$		sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Antistatičko ponašanje	NPD		sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Rešetkasti rez	NPD		sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Stisak	NPD		sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Umjetni vremenski uvjeti	NPD		sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Linearno skupljanje	NPD		sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpor na temperaturni šok	NPD		sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$		sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Koeficijent širenja topline	NPD		sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na kemikalije	NPD		sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Opasne tvari	NPD		sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Prianjanje na mokrom betonu	NPD		sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Temperaturna kompatibilnost	NPD		sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Propusnost ugljičnog dioksida	$sd > 50 \text{ m}$		sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Sposobnost premošćivanja pukotina	NPD		sustav 2+ / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:



29.07.2020

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Dodatak: sigurnosno tehnički listić

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

03-6080-2

16

NB 0921 (sustav 2+)

NB 1378 (sustav 3)

PROD3537 StoCryl V 700

Proizvod za zaštitu površine – premaz
zaštita od prodiranja tvari (1.3)
regulacija sadržaja vlage (2.2)
rastući električni otpor (8.2)

Reakcija na požar	E
Propuštanje vodene pare	Razred I
Test isključivanja za procjenu prijanjanja	$\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$
Antistatičko ponašanje	NPD
Rešetkasti rez	NPD
Stisak	NPD
Umjetni vremenski uvjeti	NPD
Linearno skupljanje	NPD
Otpor na temperaturni šok	NPD
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Koeficijent širenja topline	NPD
Otpornost na kemikalije	NPD
Opasne tvari	NPD
Prianjanje na mokrom betonu	NPD
Temperaturna kompatibilnost	NPD

Propusnost ugljičnog dioksida	sd > 50 m
-------------------------------	-----------

Sposobnost premoščivanja pukotina	NPD
-----------------------------------	-----