

Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékhez

StoSeal F 505

A terméktípus egyedi azonosító kódja	PROD0855 StoSeal F 505
Felhasználás célja(i)	hézag-tömítő anyag kültéri alkalmazásokhoz F EXT-INT CC típus, 25LM osztály
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Az AVCP-rendszer(ek)	3-as rendszer
Harmonizált szabvány	EN 15651-1:2012
Bejelentett szerv(ek)	NB 0751
Az európai értékelési dokumentum	nem releváns
Európai műszaki értékelés	nem releváns
A műszaki értékelést végző szerv	Ift Rosenheim GmbH
Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció	nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	E	EN 15651-1:2012
Tartósság	megfelelt	EN 15651-1:2012
Stabilitás	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Térfogatvesztés	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Húzási viselkedés / nyúlási viselkedés vízbe merítés után (plasztikus)	NPD	EN 15651-1:2012
Húzási viselkedés / nyúlási viselkedés előfeszítés alatt vízbe merítés után (elasztikus)	NPD	EN 15651-1:2012
Alacsony modulusú, nem teherhordó fugatömítő anyagok húzási viselkedése hideg éghajlatú területeken	NPD	EN 15651-1:2012
Nem teherhordó fugatömítő anyagok húzási viselkedése előfeszítés alatt hideg éghajlatú területeken	NPD	EN 15651-1:2012
Egészségre és/vagy környezetre veszélyes vegyi anyagok felszabadulása	értékelve	EN 15651-1:2012
Húzási viselkedés (szekáns modulus / szakadási nyúlás)	$\leq 0,4$ MPa	EN 15651-1:2012
Húzási viselkedés (szekáns modulus)	$\leq 0,9$ MPa	EN 15651-1:2012

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

09.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege [awww.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce) cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-0008-1

14

NB 0751

PROD0855 StoSeal F 505
EN 15651-1:2012

hézag-tömítő anyag kültéri alkalmazásokhoz
F EXT-INT CC típus, 25LM osztály

Tűzvédelmi osztály	E
Tartósság	megfelelt
Stabilitás	≤ 3 mm
Térfogatvesztés	≤ 10 %
Húzási viselkedés / nyúlási viselkedés vízbe merítés után (plasztikus)	NPD
Húzási viselkedés / nyúlási viselkedés előfeszítés alatt vízbe merítés után (elasztikus)	NPD
Alacsony modulusú, nem teherhordó fugatömítő anyagok húzási viselkedése hideg éghajlatú területeken	NPD
Nem teherhordó fugatömítő anyagok húzási viselkedése előfeszítés alatt hideg éghajlatú területeken	NPD
Egészségre és/vagy környezetre veszélyes vegyi anyagok felszabadulása	értékelve
Húzási viselkedés (szekáns modulus / szakadási nyúlás)	$\leq 0,4$ MPa
Húzási viselkedés (szekáns modulus)	$\leq 0,9$ MPa