

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoColl CL

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD4295 StoColl CL
Predvidena uporaba	tesnilna snov za fuge za fasadne elemente tip F-INT kondicioniranje: postopek A nosilni material: aluminij in beton po potrebi predhodna obdelava s temeljno oprijemalno podlago
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 3 (požarna odpornost) sistem 4 (velja za vse druge „Bistvene značilnosti“ v tabeli)
Harmonizirani standard	EN 15651-1:2012
Priglašeni organi	WFR GENT NB 1173
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno

Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	E	EN 15651-1:2012
Trajnost	uspel	EN 15651-1:2012
Trdnost	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Izguba prostornine	NPD	EN 15651-1:2012
Nateznost/razteznost po potopitvi v vodo (plastična)	NPD (pri 23 °C)	EN 15651-1:2012
Sproščanje kemikalij, nevarnih za zdravje in/ali okolje	NPD	EN 15651-1:2012

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

27.07.2023

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen



0101-0403-1

23

NB 1173

PROD4295 StoColl CL**EN 15651-1:2012 tesnilna snov za fuge za fasadne elemente**

tip F-INT

kondicioniranje: postopek A

nosilni material: aluminij in beton

po potrebi predhodna obdelava s temeljno oprijemalno podlago

Požarna odpornost	E
Trajnost	uspel
Trdnost	≤ 3 mm
Izguba prostornine	NPD
Nateznost/razteznost po potopitvi v vodo (plastična)	NPD (pri 23 °C)
Sproščanje kemikalij, nevarnih za zdravje in/ali okolje	NPD