

Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékhez

StoSeal F 100

A terméktípus egyedi azonosító kódja	PROD3432 StoSeal F 100
Felhasználás célja(i)	homlokzati elemek hézagztömítő anyaga hézagztömítő anyag kültéri alkalmazásokhoz F EXT-INT CC típus, 25HM osztály Kondicionálás: B jelű eljárás hordozóanyag: eloxált alumínium, üveg és M1 habarcs előkezelés V40 (alumínium) és V17 (M1 habarcs) tapadás-közvetítővel
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Az AVCP-rendszer(ek)	3-as rendszer (tűzzel szembeni viselkedés) 3-as rendszer (minden más, a táblázatban lévő "Fontos jellemző"-re)
Harmonizált szabvány	EN 15651-1:2012
Bejelentett szerv(ek)	Ift Rosenheim GmbH NB 0757
Az európai értékelési dokumentum	nem releváns
Európai műszaki értékelés	nem releváns
A műszaki értékelést végző szerv	nem releváns
Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció	nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	E	EN 15651-1:2012
Tartósság	megfelelt	EN 15651-1:2012
Stabilitás	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Térfogatvesztés	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Húzási viselkedés / nyúlási viselkedés vízbe merítés után (plasztikus)	NF (23 °C-on nincs hiba)	EN 15651-1:2012
Húzási viselkedés / nyúlási viselkedés előfeszítés alatt vízbe merítés után (elasztikus)	NF (nincs hiba)	EN 15651-1:2012
Alacsony modulusú, nem teherhordó fugatömítő anyagok húzási viselkedése hideg éghajlatú területeken	NPD (-30 °C-on)	EN 15651-1:2012
Nem teherhordó fugatömítő anyagok húzási viselkedése előfeszítés alatt hideg éghajlatú területeken	NPD (-30 °C-on)	EN 15651-1:2012
Egészségre és/vagy környezetre veszélyes vegyi anyagok felszabadulása	értékelve	EN 15651-1:2012

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

04.04.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege [awww.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce) cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0101-0263-3

16

NB 0757

PROD3432 StoSeal F 100**EN 15651-1:2012 homlokzati elemek hézagtömítő anyaga**

hézagtömítő anyag kültéri alkalmazásokhoz

F EXT-INT CC típus, 25HM osztály

Kondicionálás: B jelű eljárás

hordozóanyag: eloxált alumínium, üveg és M1 habarcs

előkezelés V40 (alumínium) és V17 (M1 habarcs) tapadás-közvetítővel

Tűzvédelmi osztály	E
Tartósság	megfelelt
Stabilitás	≤ 3 mm
Térfogatvesztés	≤ 10 %
Húzási viselkedés / nyúlási viselkedés vízbe merítés után (plasztikus)	NF (23 °C-on nincs hiba)
Húzási viselkedés / nyúlási viselkedés előfeszítés alatt vízbe merítés után (elasztikus)	NF(nincs hiba)
Alacsony modulusú, nem teherhordó fugatömítő anyagok húzási viselkedése hideg éghajlatú területeken	NPD (-30 °C-on)
Nem teherhordó fugatömítő anyagok húzási viselkedése előfeszítés alatt hideg éghajlatú területeken	NPD (-30 °C-on)
Egészségre és/vagy környezetre veszélyes vegyi anyagok felszabadulása	értékelve