

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoSeal F 100



Koda tipa izdelka	PROD3432 StoSeal F 100
Namen uporabe	tesnilna snov za fuge za zunanjo uporabo tip F EXT-INT CC 25HM kondicioniranje: postopek B nosilni material: anodiziran aluminij in malta M1 predhodna obdelava z oprijemnim sredstvom V40 (aluminij) in V17 (malta M1)
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistem/i ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 3
Usklajeni standard	EN 15651-1 tesnilna snov za fuge za fasadne elemente
Pravni organ	IFT Rosenheim GmbH NB 0757 Je izvedel začetno preskušanje gradbenega proizvoda glede požarne odpornosti po sistemu 3 in izdal poročilo o preizkusu/razvrstitvi.
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija	ni relevantno
Storitvena izjava	

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	E	EN 15651-1:2012
Trajnost	uspel	EN 15651-1:2012
Trdnost	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Izguba prostornine	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Nateznost (torej razteznost) po potopitvi v vodo (pri 23 °C)(plastična)	NPD	EN 15651-1:2012
Nateznost (torej razteznost) pod prednapetostjo po potopitvi v vodo (elastičen)	NPD	EN 15651-1:2012
Nateznost za nenosilne tesnilne snovi za fuge z nizkim modulom, ki se uporabljajo pri fugah na področjih s hladno klimo (-30 °C)	NPD	EN 15651-1:2012
Nateznost (pri prednapetju) za nenosilne tesnilne snovi za fuge, ki se uporabljajo pri fugah na področjih s hladno klimo (-30 °C)	NPD	EN 15651-1:2012
Sproščanje kemikalij, nevarnih za zdravje in/ali okolje	ocenjeno	EN 15651-1:2012

Nateznost (sekančni modul)/prelomna razteznost	> 0,4 MPa	EN 15651-1:2012
Nateznost (sekančni modul) pri -30 °C	≤ 0,9 MPa	EN 15651-1:2012

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



05.12.2016
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

P.p. dr. Hans Klein/vodja za dovoljenja in preizkušanje

Priloga: varnostni list



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0263-2

16

NB 0757

PROD3432 StoSeal F 100
EN 15651-1 tesnilna snov za fuge za fasadne elemente

tesnilna snov za fuge za zunanjo uporabo

tip F EXT-INT CC 25HM

kondicioniranje: postopek B

nosilni material: anodiziran aluminij in malta M1

predhodna obdelava z oprijemnim sredstvom V40 (aluminij) in V17 (malta M1)

Požarna odpornost	E
Trajnost	uspel
Trdnost	≤ 3 mm
Izguba prostornine	≤ 10 %
Nateznost (torej razteznost) po potopitvi v vodo (pri 23 °C)(plastična)	NPD
Nateznost (torej razteznost) pod prednapetostjo po potopitvi v vodo (elastičen)	NPD
Nateznost za nenosilne tesnilne snovi za fuge z nizkim modulom, ki se uporabljajo pri fugah na področjih s hladno klimo (−30 °C)	NPD
Nateznost (pri prednapetju) za nenosilne tesnilne snovi za fuge, ki se uporabljajo pri fugah na področjih s hladno klimo (−30 °C)	NPD
Sproščanje kemikalij, nevarnih za zdravje in/ali okolje	ocenjeno
Nateznost (sekantni modul)/prelomna razteznost	> 0,4 MPa
Nateznost (sekantni modul) pri −30 °C	≤ 0,9 MPa