

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoSeal F 100

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD3432 StoSeal F 100	
Predvidena uporaba	tesnilna snov za fuge za fasadne elemente tesnilna snov za fuge za zunanjo uporabo tip F EXT-INT CC 25HM kondicioniranje: postopek B nosilni material: anodiziran aluminij, steklo in malta M1 predhodna obdelava z oprijemnim sredstvom V40 (aluminij) in V17 (malta M1)	
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 3 (požarna odpornost) sistem 3 (velja za vse druge „Bistvene značilnosti“ v tabeli)	
Harmonizirani standard	EN 15651-1:2012	
Priglašeni organi	Ift Rosenheim GmbH NB 0757	
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno	
Evropska tehnična ocena	ni relevantno	
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno	
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno	
Navedene lastnosti		
Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	E	EN 15651-1:2012
Trajnost	uspel	EN 15651-1:2012
Trdnost	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Izguba prostornine	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Nateznost/razteznost po potopitvi v vodo (plastična)	NF (ni odpovedovanja pri 23 °C)	EN 15651-1:2012
Nateznost/razteznost pod prednapetostjo po potopitvi v vodo (elastična)	NF (ni odpovedovanje)	EN 15651-1:2012
Nateznost za nenosilne tesnilne snovi za fuge z nizkim modulom na področjih s hladno klimo	NPD (pri –30 °C)	EN 15651-1:2012
Nateznost pod prednapetostjo za nenosilne tesnilne snovi za fuge na področjih s hladno klimo	NPD (pri –30 °C)	EN 15651-1:2012
Sproščanje kemikalij, nevarnih za zdravje in/ali okolje	ocenjeno	EN 15651-1:2012
NPD = ni ugotovljenega delovanja		

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

04.04.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0101-0263-3

16

NB 0757

PROD3432 StoSeal F 100**EN 15651-1:2012 tesnilna snov za fuge za fasadne elemente**

tesnilna snov za fuge za zunanjo uporabo

tip F EXT-INT CC 25HM

kondicioniranje: postopek B

nosilni material: anodiziran aluminij, steklo in malta M1

predhodna obdelava z oprijemnim sredstvom V40 (aluminij) in V17 (malta M1)

Požarna odpornost	E
Trajnost	uspel
Trdnost	≤ 3 mm
Izguba prostornine	≤ 10 %
Nateznost/razteznost po potopitvi v vodo (plastična)	NF (ni odpovedovanja pri 23 °C)
Nateznost/razteznost pod prednapetostjo po potopitvi v vodo (elastična)	NF(ni odpovedovanje)
Nateznost za nenosilne tesnilne snovi za fuge z nizkim modulom na področjih s hladno klimo	NPD (pri -30 °C)
Nateznost pod prednapetostjo za nenosilne tesnilne snovi za fuge na področjih s hladno klimo	NPD (pri -30 °C)
Sproščanje kemikalij, nevarnih za zdravje in/ali okolje	ocenjeno