

Teljesítmény-nyilatkozat az építőipari termékhez StoTap Pro 500



A terméktípus jelölőkódja	PROD0689 StoTap Pro 500
Alkalmazási cél	Falak, válaszfalak és mennyezetek beltéri burkolása
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Rendszer/ek a teljesítmény megőrzésének értékeléséhez és vizsgálatához	3-as rendszer
Harmonizált szabvány	EN 15102 Falburkoló termék
Engedélyezett tanúsító hely	MPA Hannover NB 0764 elvégezte az építőipari termék tűzzel szembeni viselkedésének első bevizsgálását a 3-as rendszer szerint, és kiállította a bevizsgálási / osztályozási jelentést.
Európai műszaki értékelés	Nem releváns
Megfelelő műszaki dokumentáció	Nem releváns
Megadott teljesítmény	

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	B-s1, d0	EN 15102:2007
Zajelnyelés	NPD	EN 15102:2007
Formaldehid-leadás	Megfelelt	EN 15102:2007
Veszélyes anyagok: nehézfémek és más elemek	Megfelelt	EN 15102:2007
Veszélyes anyagok: vinilklorid monomer (VCM)	Megfelelt	EN 15102:2007
Hőátbocsátási ellenállás	NPD	EN 15102:2007

A termék teljesítménye megfelel a megadott teljesítménynek. Ezen teljesítmény-nyilatkozat elkészítésért egyedül a gyártó felelős.

A gyártó képviselőjében és nevében aláíró személy:

Melléklet: biztonsági adatlap



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0174-1

11

NB 0764

PROD0689 StoTap Pro 500
EN 15102 Falburkoló termék

Falak, válaszfalak és mennyezetek beltéri burkolása

Tűzvédelmi osztály	B-s1, d0
Zajelnyelés	NPD
Formaldehid-leadás	Megfelelt
Veszélyes anyagok: nehézfémek és más elemek	Megfelelt
Veszélyes anyagok: vinilklorid monomer (VCM)	Megfelelt
Hőátbocsátási ellenállás	NPD