

Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékhez

StoMurisol BD 1K

A terméktípus egyedi azonosító kódja	PROD0092 StoMurisol BD 1K
Felhasználás célja(i)	műanyaggal módosított vastag bitumen bevonat talajjal érintkező épületelemek vízszigeteléséhez
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Az AVCP-rendszer(ek)	3-es rendszer (tűzzel szembeni viselkedés) 3-es rendszer (minden más, a táblázatban lévő "Fontos jellemző"-re)
Harmonizált szabvány	EN 15814:2011+A2:2014
Bejelentett szerv(ek)	MPA NRW NB 0432
Az európai értékelési dokumentum	nem releváns
Európai műszaki értékelés	nem releváns
A műszaki értékelést végző szerv	nem releváns
Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció	nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	E	EN 15814:2011+A2:2014
Víztömörség	W2A	EN 15814:2011+A2:2014
Veszélyes anyagok	NPD	EN 15814:2011+A2:2014
Repedésáthidaló képesség	CB2	EN 15814:2011+A2:2014
Vízzel szembeni ellenálló képesség	megfelelt	EN 15814:2011+A2:2014
Hajlékonyság alacsony hőmérsékleten	megfelelt	EN 15814:2011+A2:2014
Mérettartás magas hőmérsékleten	megfelelt	EN 15814:2011+A2:2014
A víztömörség és a tűz esetén való viselkedés tartóssága	megfelelt	EN 15814:2011+A2:2014
Nyomószilárdság	C2A / C1	EN 15814:2011+A2:2014

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

12.07.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege [awww.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce) cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0208-2

13

NB 0432

PROD0092 StoMurisol BD 1K
EN 15814:2011+A2:2014 műanyaggal módosított vastag bitumen bevonat
talajjal érintkező épületelemek vízszigeteléséhez

Tűzvédelmi osztály	E
Víztömörség	W2A
Veszélyes anyagok	NPD
Repedésáthidaló képesség	CB2
Vízzel szembeni ellenálló képesség	megfelelt
Hajlékonyság alacsony hőmérsékleten	megfelelt
Mérettartás magas hőmérsékleten	megfelelt
A víztömörség és a tűz esetén való viselkedés tartóssága	megfelelt
Nyomószilárdság	C2A / C1