

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoMurisol BD 1K

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD0092 StoMurisol BD 1K
Predvidena uporaba	bitumenski debeli premaz, modificiran z umetno snovjo za zatesnitev delov s stikom z zemljo
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 3 (požarna odpornost) sistem 3 (velja za vse druge „Bistvene značilnosti“ v tabeli)
Harmonizirani standard	EN 15814:2011+A2:2014
Priglašeni organi	MPA NRW NB 0432
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno

Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	E	EN 15814:2011+A2:2014
Vodotesnost	W2A	EN 15814:2011+A2:2014
Nevarne snovi	NPD	EN 15814:2011+A2:2014
Sposobnost premostitve razpok	CB2	EN 15814:2011+A2:2014
Odpornost proti vodi	uspel	EN 15814:2011+A2:2014
Upogibnost pri nizkih temperaturah	uspel	EN 15814:2011+A2:2014
Dimenzijska točnost pri visokih temperaturah	uspel	EN 15814:2011+A2:2014
Trajnost neprepustnosti za vodo in požarne odpornosti	uspel	EN 15814:2011+A2:2014
Odpornost na tlak	C2A/C1	EN 15814:2011+A2:2014

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

12.07.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0208-2

13

NB 0432

PROD0092 StoMurisol BD 1K
EN 15814:2011+A2:2014 bitumenski debeli premaz, modificiran z umetno snovjo
za zatesnitev delov s stikom z zemljo

Požarna odpornost	E
Vodotesnost	W2A
Nevarne snovi	NPD
Sposobnost premostitve razpok	CB2
Odpornost proti vodi	uspel
Upogibnost pri nizkih temperaturah	uspel
Dimenzijska točnost pri visokih temperaturah	uspel
Trajnost neprepustnosti za vodo in požarne odpornosti	uspel
Odpornost na tlak	C2A/C1