

Teljeítmény-nyilatkozat az építőipari termékhez StoMurisol BD 2K



A terméktípus jelölőkódja	PROD0082 StoMurisol BD 2K
Alkalmazási cél	talajjal érintkező épületelemek vízszigeteléséhez
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Rendszer/ek a teljesítmény megőrzésének értékeléséhez és vizsgálatához	3-as rendszer
Harmonizált szabvány	EN 15814 műanyaggal módosított bitumenes bevonat (PMB)
Engedélyezett tanúsító hely	Prüfinstitut Hoch MPA NRW NB 0432, NB 1508 elvégezte az építőipari termék tűzzel szembeni viselkedésének első bevizsgálását a 3-as rendszer szerint, és kiállította a bevizsgálási / osztályozási jelentést.
Európai műszaki értékelés	Nem releváns
Megfelelő műszaki dokumentáció	Nem releváns
Megadott teljesítmény	

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	E	EN 15814:2013-01
Víztömorség	W2A	EN 15814:2013-01
Repedésáthidaló képesség	CB2	EN 15814:2013-01
Vízzel szembeni ellenálló képesség	nem színezi el a vizet nem válik le a betétről	EN 15814:2013-01
Hajlékonyság alacsony hőmérsékleten	nincsenek repedések	EN 15814:2013-01
Mérettartás magas hőmérsékleten	nincs lecsúszás és lefolyás	EN 15814:2013-01
A víztömorség és a tűz esetén való viselkedés tartóssága	teljesül	EN 15814:2013-01
Nyomószilárdság	C2A	EN 15814:2013-01

A termék teljesítménye megfelel a megadott teljesítménynek. Ezen teljesítmény-nyilatkozat elkészítésért egyedül a gyártó felelős.

A gyártó képviselőjében és nevében aláíró személy:



21.10.2014
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Hans Klein/ engedélyezésért és vizsgálatokért felelős vezető

Melléklet: biztonsági adatlap



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0209-1

13

NB 0432, NB 1508

PROD0082 StoMurisol BD 2K
EN 15814 műanyaggal módosított bitumenes bevonat (PMB)

talajjal érintkező épületelemek vízszigeteléséhez

Tűzvédelmi osztály	E
Víztömörség	W2A
Repedésáthidaló képesség	CB2
Vízzel szembeni ellenálló képesség	nem színezi el a vizet nem válik le a betétről
Hajlékonyság alacsony hőmérsékleten	nincsenek repedések
Mérettartás magas hőmérsékleten	nincs lecsúszás és lefolyás
A víztömörség és a tűz esetén való viselkedés tartóssága	teljesül
Nyomószilárdság	C2A