



Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékhez

StoMurisol GP

A terméktípus egyedi azonosító kódja	PROD0408 StoMurisol GP normál vakolóhabarcs (GP) <i>A gyártási tételszám az edényre nyomtatva látható</i>
Felhasználás célja(i)	Falakon, mennyezeteken, pilléreken és válaszfalakon kültérben és beltérben
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Az AVCP-rendszer(ek)	4-es rendszer (tűzzel szembeni viselkedés) 4-es rendszer (minden más, a táblázatban lévő "Fontos jellemző"-re érvényes)
Harmonizált szabvány	EN 998-1:2016
Bejelentett szerv(ek)	nem releváns
Az európai értékelési dokumentum	nem releváns
Európai műszaki értékelés	nem releváns
A műszaki értékelést végző szerv	nem releváns
Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció	nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Fontos jellemzők	Teljesítmény	AVCP-rendszer	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	A1	4-es rendszer	EN 998-1:2016
Vízfelvétel	W _c 2		EN 998-1:2016
Húzó-tapadó szilárdság betonon	≥ 0,08 N/mm ² / A, B, C töréskép		EN 998-1:2016
Tartósság	NPD		EN 998-1:2016
Veszélyes anyagok	NPD		EN 998-1:2016
Páradiffúziós ellenállási szám, μ	≤ 25		EN 998-1:2016
Hővezető képesség	≤ 0,39 W/(m*K) számára P=50 %		EN 998-1:2016
Hővezető képesség	≤ 0,89 W/(m*K) számára P=50 %		EN 998-1:2016

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

22.09.2020
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Homlokzat és beltér szakterületi vezető

Melléklet: biztonsági adatlap

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege a www.sto.com/ce cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0109-2

05

PROD0408 StoMurisol GP
EN 998-1:2016 normál vakolóhabarcs (GP)

Falakon, mennyezeteken, pilléreken és válaszfalakon kültérben és beltérben

Tűzvédelmi osztály	A1
Vízfelvétel	W _c 2
Páradiffúziós ellenállási szám, μ	≤ 25
Hővezető képesség	$\leq 0,39 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ számára P=50 %Táblázati érték $\leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ számára P=50 %Táblázati érték
Húzó-tapadó szilárdság betonon	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / A, B, C töréskép
Tartósság	NPD
Veszélyes anyagok	NPD