

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoGranules EP

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD4332 StoGranules EP
Namjena/namjene	granulat puhanog stakla lagani agregat za beton, mort i žbuku
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	Sustav 2+ (vrijedi za sve ostale "Bitne značajke" u tablici)
Usklađena norma	EN 13055-1:2002
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	MFPA Weimar NB 0992
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno
Europska tehnička ocjena	nije relevantno
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno

Objavljena svojstva

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Opasne tvari	NPD	EN 13055-1:2002
Reaktivnost alkalije i silicijeve kiseline	Nisu poznate ekspanzijske reakcije	EN 13055-1:2002
Otpornost na izmjenu mraza i rose	NPD	EN 13055-1:2002
	Granulacija: 0,1 – 0,3 mm, 0,25 – 0,5 mm, 0,5 – 1 mm, 1 – 2 mm	
Otpornost na izmjenu mraza i rose	< 2,0 [M.-%] Granulacija: 2 – 4 mm, 4 – 8 mm	EN 13055-1:2002

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

24.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0123-0001-1

22

NB 0992

PROD4332 StoGranules EP
EN 13055-1:2002 granulat puhanog stakla

lagani agregat za beton, mort i žbuku

Opasne tvari

NPD

Reaktivnost alkalije i silicijeve kiseline

Nisu poznate ekspanzijske reakcije

Otpornost na izmjenu mraza i rose

NPD

Granulacija: 0,1 – 0,3 mm, 0,25 – 0,5 mm, 0,5 – 1 mm, 1 – 2 mm

Otpornost na izmjenu mraza i rose

< 2,0 [M.-%]

Granulacija: 2 – 4 mm, 4 – 8 mm