

Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékekhez

StoGranules EP

A terméktípus egyedi azonosító kódja	PROD4332 StoGranules EP
Felhasználás célja(i)	habüveg granulátum könnyű adalékanyag betonhoz, habarcshoz és habarcshoz
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Az AVCP-rendszer(ek)	2+ rendszer (minden más, a táblázatban lévő "Fontos jellemző"-re érvényes)
Harmonizált szabvány	EN 13055-1:2002
Bejelentett szerv(ek)	MFPA Weimar NB 0992
Az európai értékelési dokumentum	nem releváns
Európai műszaki értékelés	nem releváns
A műszaki értékelést végző szerv	nem releváns
Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció	nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Veszélyes anyagok	NPD	EN 13055-1:2002
Alkáli-kovavasav reakcióképesség	Szulfát-támadás nem ismert	EN 13055-1:2002
Fagyás-olvadás ciklusokkal szembeni ellenállás	NPD	EN 13055-1:2002
	Szemcseméret: 0,1-0,3 mm, 0,25-0,5 mm, 0,5-1 mm, 1-2 mm	
Fagyás-olvadás ciklusokkal szembeni ellenállás	< 2,0 [M.-%] Szemcseméret: 2-4 mm, 4-8 mm	EN 13055-1:2002

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

24.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege a www.sto.com/ce cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0123-0001-1

22

NB 0992

PROD4332 StoGranules EP
EN 13055-1:2002 habüveg granulátum

könnyű adalékanyag betonhoz, habarcshoz és habarcshoz

Veszélyes anyagok

NPD

Alkáli-kovász reakcióképesség

Szulfát-támadás nem ismert

Fagyás-olvadás ciklusokkal szembeni ellenállás

NPD

Szemcseméret: 0,1-0,3 mm, 0,25-0,5 mm, 0,5-1 mm, 1-2 mm

Fagyás-olvadás ciklusokkal szembeni ellenállás

< 2,0 [M.-%]

Szemcseméret: 2-4 mm, 4-8 mm