

# Leistungserklärung für das Bauprodukt StoLotusan® K



|   |   |
|---|---|
| <b>Eindeutiger Kenncode des Produkttyps</b>   | PROD0510 StoLotusan® K<br>Putz mit organischen Bindemitteln<br><i>Chargennummer siehe Gebindeaufdruck</i> |
| <b>Verwendungszweck(e)</b>  | Auf Wänden, Decken und Pfeilern im Außenbereich   |
| <b>Hersteller</b>   | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen  |
| <b>System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit</b>                 | System 3 (Brandverhalten)<br>System 4 (gilt für alle anderen "Wesentlichen Merkmale" in der Tabelle)      |
| <b>Harmonisierte Norm</b>   | EN 15824:2017   |
| <b>Notifizierte Stelle(n)</b>   | MFPA Leipzig GmbH NB 0800   |
| <b>Europäisches Bewertungsdokument</b>  | Nicht relevant  |
| <b>Europäische Technische Bewertung</b>   | Nicht relevant  |
| <b>Technische Bewertungsstelle</b>  | Nicht relevant  |
| <b>Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation</b> | Nicht relevant  |

## Erklärte Leistung(en)

| Wesentliche Merkmale       | Leistung  | AVCP-System | Harmonisierte technische Spezifikation |
|----------------------------|-----------|-------------|--|
| Brandverhalten             | A2-s1, d0 | System 3    | EN 15824:2017                          |
| Wasseraufnahme             | W 3       |             | EN 15824:2017                          |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | V 1       |             | EN 15824:2017                          |
| Wärmeleitfähigkeit         | NPD       |             | EN 15824:2017                          |
| Dauerhaftigkeit            | NPD       |             | EN 15824:2017                          |
| Gefährliche Substanzen     | NPD       |             | EN 15824:2017                          |
| Haftzugfestigkeit          | ≥ 0,3 MPa |             | EN 15824:2017                          |

*NPD = no performance determined*

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



24.04.2019  
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Leiter Geschäftsfelder Fassade und Innenraum

Anlage: Sicherheitsdatenblatt

Die aktuell gültige Fassung der Leistungserklärung ist unter [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce) elektronisch abrufbar.



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstraße 1  
D-79780 Stühlingen

01-0041-2

10

NB 0800

**PROD0510 StoLotusan® K**  
**EN 15824:2017 Putz mit organischen Bindemitteln**

Auf Wänden, Decken und Pfeilern im Außenbereich

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Brandverhalten             | A2-s1, d0 |
| Wasseraufnahme             | W 3       |
| Wärmeleitfähigkeit         | NPD       |
| Haftzugfestigkeit          | ≥ 0,3 MPa |
| Dauerhaftigkeit            | NPD       |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | V 1       |
| Gefährliche Substanzen     | NPD       |