

Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékhez

StoCrete VM 630

A terméktípus egyedi azonosító kódja	PROD1171 StoCrete VM 630
Felhasználás célja(i)	cementes esztrichhabarcs beltéri alkalmazásra
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Az AVCP-rendszer(ek)	4-es rendszer (beltéri alkalmazási célokra) 4-es rendszer (olyan beltéri alkalmazási célokra, amelyeknek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírásokat kell teljesíteniük)
Harmonizált szabvány	EN 13813:2002
Bejelentett szerv(ek)	
Az európai értékelési dokumentum	nem releváns
Európai műszaki értékelés	nem releváns
A műszaki értékelést végző szerv	nem releváns
Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció	nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)		
Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	A1 a 96/603/EG HATÁROZAT szerint, módosította a 2000/605/EG HATÁROZAT és a 2003/424/EG HATÁROZAT	4-es rendszer / EN 13813:2002
Páraáteresztés	NPD	4-es rendszer / EN 13813:2002
Hajlító-húzószilárdság	F4	4-es rendszer / EN 13813:2002
Hangnyelési fok α_w	NPD	4-es rendszer / EN 13813:2002
Vízáteresztő képesség	NPD	4-es rendszer / EN 13813:2002
Kopási ellenállás	NPD..A StoCrete VM 630 tervezett alkalmazási célja az, hogy kiegyenlítő habarcsként szolgáljon a StoCrete VM 640 cementesztrich-habarcs alatt. A közvetlen használatot ki kell zárni.	4-es rendszer / EN 13813:2002
Vegyszerállóság	NPD	4-es rendszer / EN 13813:2002
Korrozív anyagok felszabadulása	CT	4-es rendszer / EN 13813:2002
Lépéshang-szigetelés	NPD	4-es rendszer / EN 13813:2002
Hőszigetelés	NPD	4-es rendszer / EN

Nyomószilárdság	C20	13813:2002 4-es rendszer / EN 13813:2002
-----------------	-----	--

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

09.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege www.sto.com/ce cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-6066-1

10

PROD1171 StoCrete VM 630
EN 13813:2002

cementes esztrichhabarcs beltéri alkalmazásra

Tűzvédelmi osztály	A1 a 96/603/EG HATÁROZAT szerint, módosította a 2000/605/EG HATÁROZAT és a 2003/424/EG HATÁROZAT
Hajlító-húzószilárdság	F4
Páraáteresztés	NPD
Hangelnyelési fok α_w	NPD
Vízáteresztő képesség	NPD
Kopási ellenállás	NPD A StoCrete VM 630 tervezett alkalmazási célja az, hogy kiegyenlítő habarcsként szolgáljon a StoCrete VM 640 cementesztrich-habarcs alatt. A közvetlen használatot ki kell zárni.
Vegyszerállóság	NPD
Korozív anyagok felszabadulása	CT
Lépéshang-szigetelés	NPD
Hőszigetelés	NPD
Nyomószilárdság	C20