

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoCrete VM 640

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD1172 StoCrete VM 640
Predvidena uporaba	malta za cementni estrih za notranjo uporabo
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 3 (za uporabo v notranjih prostorih, ki je v skladu s predpisi o požarni odpornosti) sistem 4 (za uporabo v notranjih prostorih)
Harmonizirani standard	EN 13813:2003
Priglašeni organi	NB 0672 (sistem 3)
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno

Navedene lastnosti za StoCrete VM 640 z izdelkom StoCryl CP (sredstvo za temeljni premaz):

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	A1 _{fl}	sistem 3/EN 13813:2003
Prepustnost pare	NPD	sistem 4/EN 13813:2003
Upogibna natezna trdnost	F7	sistem 4/EN 13813:2003
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD	sistem 4/EN 13813:2003
Prepustnost vode	NPD	sistem 4/EN 13813:2003
Obrabna upornost	AR0,5..	sistem 4/EN 13813:2003
Kemijska odpornost	NPD	sistem 4/EN 13813:2003
Oddajanje korozivnih snovi	CT	sistem 4/EN 13813:2003
Izolacija proti udarnemu zvoku	NPD	sistem 4/EN 13813:2003
Toplotna izolacija	NPD	sistem 4/EN 13813:2003
Odpornost na tlak	C40	sistem 4/EN 13813:2003

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

09.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.

		Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen	
		0103-6067-1	10 NB 0672 (sistem 3)
PROD1172 StoCrete VM 640 EN 13813:2003 malta za cementni estrih za notranjo uporabo			
Požarna odpornost	A1 _{fl}		
Upogibna natezna trdnost	F7		
Prepustnost pare	NPD		
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD		
Prepustnost vode	NPD		
Obrabna upornost	AR0,5		
Kemijska odpornost	NPD		
Oddajanje korozivnih snovi	CT		
Izolacija proti udarnemu zvoku	NPD		
Toplotna izolacija	NPD		
Odpornost na tlak	C40		