

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoCrete VM 640



Koda tipa izdelka	PROD1172 StoCrete VM 640
Namen uporabe	malta za cementni estrih za notranjo uporabo
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistem/i ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 3 (za uporabo v notranjih prostorih, ki je v skladu s predpisi o požarni odpornosti) sistem 4 (za uporabo v notranjih prostorih)
Usklajeni standard	EN 13813 CT-C40-F7-AR0,5
Pravni organ	NB 0672 (sistem 3) EN 13813, sistem 3: priglašeni organ, MPA Stuttgart OTTO-GRAF-INSTITUT (FMPA), identifikacijska številka 0672, je izvedel preskušanje tipa glede požarne odpornosti po sistemu 3 in izdal naslednje dokumente: poročilo(a) o preskusu EN 13813, sistem 4: –
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija	ni relevantno
Storitvena izjava	za StoCrete VM 640 z izdelkom StoCryl CP (sredstvo za temeljni premaz):

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	A1(f1)	EN 13813:2002
Prepustnost pare	NPD	EN 13813:2002
Upogibna natezna trdnost	F7	EN 13813:2002
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD	EN 13813:2002
Prepustnost vode	NPD	EN 13813:2002
Obrabna upornost	AR0,5..	EN 13813:2002
Kemijska odpornost	NPD	EN 13813:2002
Oddajanje korozivnih snovi	CT	EN 13813:2002
Izolacija proti udarnemu zvoku	NPD	EN 13813:2002
Toplotna izolacija	NPD	EN 13813:2002
Odpornost na tlak	C40	EN 13813:2002

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen

Izjava o lastnostih 03-6067-2

Po EU-BauPVO št. 305/2011
2 / 3

Lastnosti proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



04.07.2017
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

P.p. dr. Hans Klein/vodja za dovoljenja in preizkušanje

Priloga: varnostni list



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

03-6067-2

10

NB 0672 (sistem 3)

PROD1172 StoCrete VM 640**EN 13813 CT-C40-F7-AR0,5**

malta za cementni estrih za notranjo uporabo

Požarna odpornost	A1(fl)
Upogibna natezna trdnost	F7..
Prepustnost pare	NPD
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD
Prepustnost vode	NPD
Obrabna upornost	AR0,5
Kemijska odpornost	NPD
Oddajanje korozivnih snovi	CT
Izolacija proti udarnemu zvoku	NPD
Toplotna izolacija	NPD
Odpornost na tlak	C40