

Izjava o svojstvima za građevni proizvod StoCryl CP



Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD1135 StoCryl CP
Namjena	estrih mort od cementa za primjenu u interijerima
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sustav/i za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava	Sustav 3 (za primjene u interijerima koje podliježu propisima reakcije na požar) Sustav 3 (za primjene u interijerima koje podliježu propisima za opasne tvari) Sustav 4 (za primjene u interijerima) sustav 4 (za namjenu koja podliježe propisima za reakcije na požar)
Usklađena norma	EN 13813 CT-C20-F4 EN 13813 CT-C40-F7-AR0,5
Prijavljeno tijelo	prijavljeno tijelo MPA Stuttgart OTTO-GRAF-INSTITUT (FMPA), identifikacijski broj 0672, provelo je tipsku provjeru u smislu reakcije na požar u skladu sa sustavom 3 i utvrdilo sljedeće:
Europska tehnička ocjena	nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija	nije relevantno
Objavljeno svojstvo	za StoCryl CP (temeljni premaz) uz StoCrete VM 630 odnosno StoCrete VM 640:

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1(fl) uz StoCrete VM 630:, u skladu s ODLUKOM 96/603/EZ, izmijenjeno ODLUKOM 2000/605/EZ	EN 13813:2002
Reakcija na požar	A1(fl) uz StoCrete VM 640:	EN 13813:2002
Propuštanje vodene pare	NPD uz StoCrete VM 630:	EN 13813:2002
Propuštanje vodene pare	NPD uz StoCrete VM 640:	EN 13813:2002
Vlačna čvrstoća pri savijanju	F4 uz StoCrete VM 630:	EN 13813:2002
Vlačna čvrstoća pri savijanju	F7 uz StoCrete VM 640:	EN 13813:2002
Stupanj zvučne apsorpcije α_w	NPD uz StoCrete VM 630:	EN 13813:2002
Stupanj zvučne apsorpcije α_w	NPD uz StoCrete VM 640:	EN 13813:2002
Propusnost vode	NPD uz StoCrete VM 630:	EN 13813:2002
Otpornost na habanje	NPD..uz StoCrete VM 630:, Predviđena svrha uporabe proizvoda StoCrete VM	EN 13813:2002

	630 često jest kao mort za poravnavanje ispod cementnog morta StoCrete VM 640. Valja isključiti izravnu uporabu.	
Otpornost na habanje	AR0,5..uz StoCrete VM 640:	EN 13813:2002
Kemijska otpornost	NPD uz StoCrete VM 630:	EN 13813:2002
Kemijska otpornost	NPD uz StoCrete VM 640:	EN 13813:2002
Oslobađanje korozivnih tvari	CT uz StoCrete VM 630:	EN 13813:2002
Oslobađanje korozivnih tvari	CT uz StoCrete VM 640:	EN 13813:2002
Zvučna izolacija	NPD uz StoCrete VM 630:	EN 13813:2002
Zvučna izolacija	NPD uz StoCrete VM 640:	EN 13813:2002
Toplinska izolacija	NPD uz StoCrete VM 630:	EN 13813:2002
Toplinska izolacija	NPD uz StoCrete VM 640:	EN 13813:2002
Tlačna čvrstoća	C20 uz StoCrete VM 630:	EN 13813:2002
Tlačna čvrstoća	C40 uz StoCrete VM 640:	EN 13813:2002

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Za izradu ove Izjave o svojstvima odgovoran je jedino proizvođač.

Potpisao za proizvođača i u ime proizvođača:



22.11.2017
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/ Voditelj odjela dijeljenih usluga

Dodatak: sigurnosno tehnički listić



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

03-6068-1

10

PROD1135 StoCryl CP
EN 13813 CT-C20-F4
EN 13813 CT-C40-F7-AR0,5

estrih mort od cementa za primjenu u interijerima

Reakcija na požar	A1(fl) uz StoCrete VM 630:, u skladu s ODLUKOM 96/603/EZ, izmijenjeno ODLUKOM 2000/605/EZ
Reakcija na požar	A1(fl) uz StoCrete VM 640:
Vlačna čvrstoća pri savijanju	F4 uz StoCrete VM 630:
Vlačna čvrstoća pri savijanju	F7 uz StoCrete VM 640:
Propuštanje vodene pare	NPD uz StoCrete VM 630:
Propuštanje vodene pare	NPD uz StoCrete VM 640:
Stupanj zvučne apsorpcije α_w	NPD uz StoCrete VM 630:
Stupanj zvučne apsorpcije α_w	NPD uz StoCrete VM 640:
Propusnost vode	NPD uz StoCrete VM 630:
Otpornost na habanje	NPD uz StoCrete VM 630:, Predviđena svrha uporabe proizvoda StoCrete VM 630 često jest kao mort za poravnavanje ispod cementnog morta StoCrete VM 640. Valja isključiti izravnu uporabu.
Otpornost na habanje	AR0,5 uz StoCrete VM 640:
Kemijska otpornost	NPD uz StoCrete VM 630:
Kemijska otpornost	NPD uz StoCrete VM 640:
Oslobađanje korozivnih tvari	CT uz StoCrete VM 630:
Oslobađanje korozivnih tvari	CT uz StoCrete VM 640:
Zvučna izolacija	NPD uz StoCrete VM 630:
Zvučna izolacija	NPD uz StoCrete VM 640:
Toplinska izolacija	NPD uz StoCrete VM 630:

Toplinska izolacija

NPD uz StoCrete VM 640:

Tlačna čvrstoća

C20 uz StoCrete VM 630:

Tlačna čvrstoća

C40 uz StoCrete VM 640: