

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoCryl CP

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD1135 StoCryl CP	
Predvidena uporaba	malta za cementni estrih za notranjo uporabo	
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 3 (za uporabo v notranjih prostorih, ki je v skladu s predpisi o požarni odpornosti) sistem 4 (za uporabo v notranjih prostorih) sistem 4 (za uporabo v skladu s predpisi o požarni odpornosti)	
Harmonizirani standard	EN 13813:2002	
Priglašeni organi	NB 0672 (sistem 3)	
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno	
Evropska tehnična ocena	ni relevantno	
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno	
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno	
Navedene lastnosti	za StoCryl CP (sredstvo za temeljni premaz) z izdelkom StoCrete VM 630 oz. StoCrete VM 640:	
Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	A1 _{fl} z izdelkom StoCrete VM 630:, po ODLOČBI 96/603/EG, spremenjeni z ODLOČBO 2000/605/EG in odločbo 2003/424/EG	sistem 4/EN 13813:2002
Požarna odpornost	A1 _{fl} z izdelkom StoCrete VM 640:	sistem 3/EN 13813:2002
Prepustnost pare	NPD z izdelkom StoCrete VM 630:	sistem 4/EN 13813:2002
Prepustnost pare	NPD z izdelkom StoCrete VM 640:	sistem 4/EN 13813:2002
Upogibna natezna trdnost	F4 z izdelkom StoCrete VM 630:	sistem 4/EN 13813:2002
Upogibna natezna trdnost	F7 z izdelkom StoCrete VM 640:	sistem 4/EN 13813:2002
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD z izdelkom StoCrete VM 630:	sistem 4/EN 13813:2002
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD z izdelkom StoCrete VM 640:	sistem 4/EN 13813:2002
Prepustnost vode	NPD z izdelkom StoCrete VM 630:	sistem 4/EN 13813:2002
Obrabna upornost	NPD..z izdelkom StoCrete VM 630:, Izdelek StoCrete VM 630 je vedno predviden za uporabo kot izravnalna malta pod malto za cementni estrih StoCrete VM 640. Neposredno uporabo je treba izključiti.	sistem 4/EN 13813:2002
Obrabna upornost	AR0,5..z izdelkom StoCrete VM 640:	sistem 4/EN 13813:2002
Kemijska odpornost	NPD z izdelkom StoCrete VM 630:	sistem 4/EN 13813:2002
Kemijska odpornost	NPD z izdelkom StoCrete VM 640:	sistem 4/EN 13813:2002
Oddajanje korozivnih snovi	CT z izdelkom StoCrete VM 630:	sistem 4/EN 13813:2002

Oddajanje korozivnih snovi	CT z izdelkom StoCrete VM 640:	sistem 4/EN 13813:2002
Izolacija proti udarnemu zvoku	NPD z izdelkom StoCrete VM 630:	sistem 4/EN 13813:2002
Izolacija proti udarnemu zvoku	NPD z izdelkom StoCrete VM 640:	sistem 4/EN 13813:2002
Toplotna izolacija	NPD z izdelkom StoCrete VM 630:	sistem 4/EN 13813:2002
Toplotna izolacija	NPD z izdelkom StoCrete VM 640:	sistem 4/EN 13813:2002
Odpornost na tlak	C20 z izdelkom StoCrete VM 630:	sistem 4/EN 13813:2002
Odpornost na tlak	C40 z izdelkom StoCrete VM 640:	sistem 4/EN 13813:2002

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

06.04.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6068-1

10

NB 0672 (sistem 3)

PROD1135 StoCryl CP EN 13813:2002

malta za cementni estrih za notranjo uporabo

Požarna odpornost	A1 _{fl} z izdelkom StoCrete VM 630:, po ODLOČBI 96/603/EG, spremenjeni z ODLOČBO 2000/605/EG in odločbo 2003/424/EG
Požarna odpornost	A1 _{fl} z izdelkom StoCrete VM 640:
Upogibna natezna trdnost	F4 z izdelkom StoCrete VM 630:
Upogibna natezna trdnost	F7 z izdelkom StoCrete VM 640:
Prepustnost pare	NPD z izdelkom StoCrete VM 630:
Prepustnost pare	NPD z izdelkom StoCrete VM 640:
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD z izdelkom StoCrete VM 630:
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD z izdelkom StoCrete VM 640:
Prepustnost vode	NPD z izdelkom StoCrete VM 630:
Obrabna upornost	NPD z izdelkom StoCrete VM 630:, Izdelek StoCrete VM 630 je vedno predviden za uporabo kot izravnalna malta pod malto za cementni estrih StoCrete VM 640. Neposredno uporabo je treba izključiti.
Obrabna upornost	AR0,5 z izdelkom StoCrete VM 640:
Kemijska odpornost	NPD z izdelkom StoCrete VM 630:
Kemijska odpornost	NPD z izdelkom StoCrete VM 640:
Oddajanje korozivnih snovi	CT z izdelkom StoCrete VM 630:
Oddajanje korozivnih snovi	CT z izdelkom StoCrete VM 640:
Izolacija proti udarnemu zvoku	NPD z izdelkom StoCrete VM 630:
Izolacija proti udarnemu zvoku	NPD z izdelkom StoCrete VM 640:

Toplotna izolacija

NPD z izdelkom StoCrete VM 630:

Toplotna izolacija

NPD z izdelkom StoCrete VM 640:

Odpornost na tlak

C20 z izdelkom StoCrete VM 630:

Odpornost na tlak

C40 z izdelkom StoCrete VM 640: