

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoPox GH 205 S



Koda tipa izdelka	PROD2141 StoPox GH 205 S
Namen uporabe	EN 1504-2: izdelek za zaščito površin z premaz zaščita pred vdorom snovi (1.3) EN 13813: malta za estrih iz umetne smole
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistem/i ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	EN 1504-2: sistem 2+ (za namene uporabe v zgradbah in inženirsko-tehničnih gradbenih objektih) sistem 3 (za namene uporabe v skladu s predpisi o požarni odpornosti) EN 13813: sistem 4 (za uporabo v notranjih prostorih) sistem 4 (za uporabo v notranjih prostorih, ki je v skladu s predpisi o požarni odpornosti)
Usklajeni standard	EN 1504-2:2004 EN 13813:2002
Pravni organ	NB 0921 (sistem 2+) NB 0767 (sistem 3) EN 1504-2, sistem 2+: priglašeni organ QUALITÄTSGEMEINSCHAFT DEUTSCHE BAUCHEMIE E. V. z identifikacijsko številko 0921 je izvedel začetni pregled proizvodnega obrata in tovarniške kontrole proizvodnje ter stalni nadzor, ocenjevanje in vrednotenje tovarniške kontrole proizvodnje po sistemu 2+ ter izdal naslednje dokumente: potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje EN 1504-2, sistem 3: priglašeni organ MPA Dresden GmbH, identifikacijska številka 0767, je izvedel preskušanje tipa glede požarne odpornosti po sistemu 3 in izdal naslednje dokumente:
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija	Požarna odpornost: E _{fl} (StoDok_20140624_1)
Storitvena izjava	

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	E _{fl}	EN 1504-2:2004 / sistem 3

Požarna odpornost	E(fi) (StoDok_20140624_1)	EN 13813:2002 / sistem 4
Prepustnost pare	razred III	EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Oprijemna trdnost	≥B 1,5	EN 13813:2002 / sistem 4
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD	EN 13813:2002 / sistem 4
Prepustnost vode	NPD	EN 13813:2002 / sistem 4
Obrabna upornost	≤AR1..	EN 13813:2002 / sistem 4
Poskus odtrganja za ocenjevanje trdnosti oprijema	≥2,0 (1,5) N/mm ²	EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Antistatičnost	NPD	EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Kemijska odpornost	NPD	EN 13813:2002 / sistem 4
Oddajanje korozivnih snovi	SR	EN 13813:2002 / sistem 4
Preskus oprijema z zarezovanjem rešetke	NPD	EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Drsnost	NPD	EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Umetno staranje	NPD	EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Linearno krčenje	NPD	EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Izolacija proti udarnemu zvoku	NPD	EN 13813:2002 / sistem 4
Toplotna izolacija	NPD	EN 13813:2002 / sistem 4
Odpornost proti temperaturnemu šoku	NPD	EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Kapilarna vpojnost vode in prepustnost vode	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h}^{0,5})$	EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Odpornost proti udarcu	≥IR4	EN 13813:2002 / sistem 4
Koeficient toplotnega raztezanja	NPD	EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Odpornost proti kemikalijam	NPD	EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Nevarne snovi	NPD	EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Oprijemna trdnost na mokrem betonu	NPD	EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb	NPD	EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Prepustnost ogljikovega dioksida	sd >50 m	EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Sposobnost premostitve razpok	NPD	EN 1504-2:2004 / sistem 2+

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



22.06.2017
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

P.p. dr. Hans Klein/vodja za dovoljenja in preizkušanje

Priloga: varnostni list



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

03-6096-1

17

NB 0921 (sistem 2+)
NB 0767 (sistem 3)**PROD2141 StoPox GH 205 S****EN 1504-2:2004****EN 13813:2002**

EN 1504-2: izdelek za zaščito površin 7 premaz zaščita pred vdorom snovi (1.3) EN 13813: malta za estrih iz umetne smole

Požarna odpornost	E(fl)
Požarna odpornost	E(fl) (StoDok_20140624_1)
Oprijemna trdnost	≥B 1,5
Prepustnost pare	razred III
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD
Prepustnost vode	NPD
Obrabna upornost	≤AR1
Poskus odtrganja za ocenjevanje trdnosti oprijema	≥2,0 (1,5) N/mm ²
Antistatičnost	NPD
Kemijska odpornost	NPD
Oddajanje korozivnih snovi	SR
Preskus oprijema z zarezovaljem rešetke	NPD
Drsnost	NPD
Umetno staranje	NPD
Linearno krčenje	NPD
Izolacija proti udarnemu zvoku	NPD
Toplotna izolacija	NPD
Odpornost proti temperaturnemu šoku	NPD

Kapilarna vpojnost vode in prepustnost vode	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h}^{0,5})$
Odpornost proti udarcu	$\geq \text{IR4}$
Koeficient toplotnega raztezanja	NPD
Odpornost proti kemikalijam	NPD
Nevarne snovi	NPD
Oprijemna trdnost na mokrem betonu	NPD
Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb	NPD
Prepustnost ogljikovega dioksida	$\text{sd} > 50 \text{ m}$
Sposobnost premostitve razpok	NPD