

Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékekhez

StoPox GH 500 S

A terméktípus egyedi azonosító kódja	PROD4686 StoPox GH 500 S
Felhasználás célja(i)	műgyantás esztrichhabarcs beltéri alkalmazásra
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Az AVCP-rendszer(ek)	4-es rendszer (beltéri alkalmazási célokra) 4-es rendszer (olyan beltéri alkalmazási célokra, amelyeknek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírásokat kell teljesíteniük)
Harmonizált szabvány	EN 13813:2002
Bejelentett szerv(ek)	NB 0767 (3-as rendszer)
Az európai értékelési dokumentum	nem releváns
Európai műszaki értékelés	nem releváns
A műszaki értékelést végző szerv	nem releváns
Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció	tűzvédelmi osztály: E _{fl} (StoDok_20140624_1)

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	E _{fl} (StoDok_20140624_1)	4-as rendszer / EN 13813:2002
Tapadási húzószilárdság	≥ B 1,5	4-as rendszer / EN 13813:2002
Hangelnyelési fok α_w	NPD	4-as rendszer / EN 13813:2002
Vízáteresztő képesség	NPD	4-as rendszer / EN 13813:2002
Kopási ellenállás	≤ AR1..	4-as rendszer / EN 13813:2002
Vegyszerállóság	NPD	4-as rendszer / EN 13813:2002
Korrozív anyagok felszabadulása	SR	4-as rendszer / EN 13813:2002
Lépéshang-szigetelés	NPD	4-as rendszer / EN 13813:2002
Hőszigetelés	NPD	4-as rendszer / EN 13813:2002
Ütésszilárdság	≥ IR4	4-as rendszer / EN 13813:2002

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

27.02.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege www.sto.com/ce cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6133-2

20

NB 0767 (3-as rendszer)

PROD4686 StoPox GH 500 S
EN 13813:2002

műgyantás esztrichhabarcs beltéri alkalmazásra

Tűzvédelmi osztály	E _{fl} (StoDok_20140624_1)
Tapadási húzószilárdság	≥ B 1,5
Hangelnyelési fok α_w	NPD
Vízáteresztő képesség	NPD
Kopási ellenállás	≤ AR1
Vegyszerállóság	NPD
Korrozív anyagok felszabadulása	SR
Lépéshang-szigetelés	NPD
Hőszigetelés	NPD
Ütésszilárdság	≥ IR4