



Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoPox DV 100

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD0468 StoPox DV 100 <i>Za broj šarže vidi otisak na ambalaži</i>
Namjena/namjene	EN 1504-2: Proizvod za zaštitu površine – premaz zaštita od prodiranja tvari (1.3) regulacija sadržaja vlage (2.2) fizikalna otpornost (5.1) otpornost na kemikalije (6.1) rastući električni otpor (8.2) EN 13813: estrih mort od umjetne smole za primjenu u unutrašnjosti
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	EN 1504-2: sustav 2+ (za primjenu u građevinama i inženjerskim konstrukcijama) sustav 3 (za namjenu koja podliježe propisima za reakcije na požar) EN 13813: Sustav 4 (za primjene u interijerima) Sustav 4 (za primjene u interijerima koje podliježu propisima reakcije na požar)
Usklađena norma	EN 1504-2:2004 EN 13813:2002
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	NB 0767 (sustav 3) NB 0921 (sustav 2+)
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno
Europska tehnička ocjena	nije relevantno
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	reakcija na požar: E _{fl} (StoDok_20140624_2)
Objavljena svojstva	Proizvod se primjenjuje u sustavima za zaštitu površina: StoCretec OS 8.8 sastoji se od komponenti: StoPox GH 502 StoPox DV 100 StoCretec OS 8.12 sastoji se od komponenti: StoPox GH 530 StoPox DV 100 StoCretec OS 8.15 sastoji se od komponenti: StoPox GH 502 StoPox 590 EP StoPox DV 100 StoCretec OS 11a.3 sastoji se od komponenti:

StoPox GH 502
 StoPur EZ 505
 StoPur EZ 501
 StoPox DV 100
 StoPox DV 500
 StoPur DV 506
 StoPur DV 520

 StoCretec OS 11a.5
 sastoji se od komponenti:
 StoPox GH 530
 StoPox TEP MultiTop
 StoPox DV 100

 StoCretec OS 11b.3
 sastoji se od komponenti:
 StoPox GH 502
 StoPur EZ 505
 StoPox DV 100
 StoPox DV 500
 StoPur DV 506
 StoPur DV 520

 StoCretec OS 11b.5-1
 sastoji se od komponenti:
 StoPox GH 530
 StoPox TEP MultiTop
 StoPox DV 100

Bitna obilježja	Učinak	Sustav AVCP	Uskladena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	B(fl) - s1 kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15		sustav 3 / EN 1504-2:2004
Reakcija na požar	C(fl) - s1 kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3		sustav 3 / EN 1504-2:2004
Reakcija na požar	E(fl) kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1		sustav 3 / EN 1504-2:2004
Reakcija na požar	E(fl) kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3		sustav 3 / EN 1504-2:2004
Reakcija na požar	E(fl) (StoDok_20140624_2) kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS 11a.3, StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 i StoCretec OS 11b.5-1		sustav 4 / EN 13813:2002
Propuštanje vodene pare	Razred III kao sastavni dio StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.12 sukladno EN 1504-2		sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Propuštanje vodene pare	Razred II kao sastavni dio StoCretec OS 8.15		sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Propuštanje vodene pare	Razred II kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3		sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Propuštanje vodene pare	Razred III kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1		sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Propuštanje vodene pare	Razred II kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3		sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Čvrstoća prijanjanja	≥ B 1,5 kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS 11a.3, StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 i StoCretec OS 11b.5-1		sustav 4 / EN 13813:2002
Stupanj zvučne apsorpcije α_w	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS 11a.3, StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 i StoCretec OS 11b.5-1		sustav 4 / EN 13813:2002
Propusnost vode	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS		sustav 4 / EN 13813:2002

	8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS 11a.3, StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 i StoCretec OS 11b.5-1	
Otpornost na habanje	≤ AR1..kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS 11a.3, StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 i StoCretec OS 11b.5-1	sustav 4 / EN 13813:2002
Test isključivanja za procjenu prijanjanja	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Test isključivanja za procjenu prijanjanja	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Test isključivanja za procjenu prijanjanja	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Test isključivanja za procjenu prijanjanja	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na abraziju	Masovni gubitak < 3000 mg kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na abraziju	Masovni gubitak < 3000 mg kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na abraziju	Masovni gubitak < 3000 mg kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na abraziju	Masovni gubitak < 3000 mg kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Antistatičko ponašanje	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Antistatičko ponašanje	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Antistatičko ponašanje	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Antistatičko ponašanje	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Kemijska otpornost	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS 11a.3, StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 i StoCretec OS 11b.5-1	sustav 4 / EN 13813:2002
Oslobađanje korozivnih tvari	SR kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS 11a.3, StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 i StoCretec OS 11b.5-1	sustav 4 / EN 13813:2002
Rešetkasti rez	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Rešetkasti rez	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Rešetkasti rez	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Rešetkasti rez	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Stisak	Razred III kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Stisak	Razred III kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Stisak	Razred III kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Stisak	Razred III kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Umjetni vremenski uvjeti	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Umjetni vremenski uvjeti	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Umjetni vremenski uvjeti	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Umjetni vremenski uvjeti	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3	sustav 2+ / EN 1504-2:2004

Linearno skupljanje	$\leq 0,3 \%$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Linearno skupljanje	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Linearno skupljanje	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Linearno skupljanje	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Zvučna izolacija	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS 11a.3, StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 i StoCretec OS 11b.5-1	sustav 4 / EN 13813:2002
Toplinska izolacija	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS 11a.3, StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 i StoCretec OS 11b.5-1	sustav 4 / EN 13813:2002
Otpor na temperaturni šok	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpor na temperaturni šok	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpor na temperaturni šok	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpor na temperaturni šok	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na udar	razred I kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na udar	razred I kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na udar	razred I kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na udar	razred I kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na udar	$\geq \text{IR4}$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS 11a.3, StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 i StoCretec OS 11b.5-1	sustav 4 / EN 13813:2002
Koeficijent širenja topline	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Koeficijent širenja topline	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Koeficijent širenja topline	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Koeficijent širenja topline	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na kemikalije	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na kemikalije	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na kemikalije	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na kemikalije	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na kemikalije od jakog kemijskog utjecaja	smanjenje tvrdoće $< 50 \%$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15	sustav 2+ / EN 1504-2:2004

Otpornost na kemikalije od jakog kemijskog utjecaja	smanjenje tvrdoće < 50 % kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na kemikalije od jakog kemijskog utjecaja	smanjenje tvrdoće < 50 % kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na kemikalije od jakog kemijskog utjecaja	smanjenje tvrdoće < 50 % kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Opasne tvari	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Opasne tvari	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Opasne tvari	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Opasne tvari	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Prianjanje na mokrom betonu	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Prianjanje na mokrom betonu	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Prianjanje na mokrom betonu	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Prianjanje na mokrom betonu	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Temperaturna kompatibilnost	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Temperaturna kompatibilnost	$\geq 1,5 (1,0) \text{ N/mm}^2$ kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Temperaturna kompatibilnost	$\geq 1,5 (1,0) \text{ N/mm}^2$ kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Temperaturna kompatibilnost	$\geq 1,5 (1,0) \text{ N/mm}^2$ kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Tlačna čvrstoća	Razred I kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Tlačna čvrstoća	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Tlačna čvrstoća	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Tlačna čvrstoća	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Propusnost ugljičnog dioksida	sd > 50 m kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Propusnost ugljičnog dioksida	sd > 50 m kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Propusnost ugljičnog dioksida	sd > 50 m kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Propusnost ugljičnog dioksida	sd > 50 m kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Sposobnost premošćivanja pukotina	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Sposobnost premošćivanja pukotina	B 3,2 (–20 °C) kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Sposobnost premošćivanja pukotina	B 3,2 (–20 °C) kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Sposobnost premošćivanja pukotina	B 3,2 (–20 °C) kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3	sustav 2+ / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:



30.06.2020

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Dodatak: sigurnosno tehnički listić

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

03-6013-1

09

NB 0767 (sustav 3)
NB 0921 (sustav 2+)

PROD0468 StoPox DV 100

EN 1504-2:

Proizvod za zaštitu površine – premaz

zaštita od prodiranja tvari (1.3)

regulacija sadržaja vlage (2.2)

fizikalna otpornost (5.1)

otpornost na kemikalije (6.1)

rastući električni otpor (8.2)

EN 13813:

estrih mort od umjetne smole za primjenu u unutrašnjosti

Reakcija na požar	B(fl) - s1 kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15
Reakcija na požar	C(fl) - s1 kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3
Reakcija na požar	E(fl) kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1
Reakcija na požar	E(fl) kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3
Reakcija na požar	E(fl) (StoDok_20140624_2) kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS 11a.3, StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 i StoCretec OS 11b.5-1
Čvrstoća prijanjanja	≥ B 1,5 kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS 11a.3, StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 i StoCretec OS 11b.5-1
Propuštanje vodene pare	Razred III kao sastavni dio StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.12 sukladno EN 1504-2
Propuštanje vodene pare	Razred II kao sastavni dio StoCretec OS 8.15
Propuštanje vodene pare	Razred II kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3
Propuštanje vodene pare	Razred III kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1
Propuštanje vodene pare	Razred II kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3
Stupanj zvučne apsorpcije α_w	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS 11a.3,

	StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 i StoCretec OS 11b.5-1
Propusnost vode	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS 11a.3, StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 i StoCretec OS 11b.5-1
Otpornost na habanje	≤ AR1 kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS 11a.3, StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 i StoCretec OS 11b.5-1
Test isključivanja za procjenu prijanjanja	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15
Test isključivanja za procjenu prijanjanja	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3
Test isključivanja za procjenu prijanjanja	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1
Test isključivanja za procjenu prijanjanja	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3
Otpornost na abraziju	Masovni gubitak < 3000 mg kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15
Otpornost na abraziju	Masovni gubitak < 3000 mg kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3
Otpornost na abraziju	Masovni gubitak < 3000 mg kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1
Otpornost na abraziju	Masovni gubitak < 3000 mg kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3
Antistatičko ponašanje	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15
Antistatičko ponašanje	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3
Antistatičko ponašanje	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1
Antistatičko ponašanje	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3
Kemijska otpornost	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS 11a.3, StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 i StoCretec OS 11b.5-1
Oslobađanje korozivnih tvari	SR kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS 11a.3, StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 i StoCretec OS 11b.5-1
Rešetkasti rez	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15
Rešetkasti rez	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3
Rešetkasti rez	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1
Rešetkasti rez	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3
Stisak	Razred III kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15
Stisak	Razred III kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3

Stisak	Razred III kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1
Stisak	Razred III kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3
Umjetni vremenski uvjeti	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15
Umjetni vremenski uvjeti	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3
Umjetni vremenski uvjeti	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1
Umjetni vremenski uvjeti	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3
Linearno skupljanje	$\leq 0,3 \%$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15
Linearno skupljanje	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3
Linearno skupljanje	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1
Linearno skupljanje	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3
Zvučna izolacija	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS 11a.3, StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 i StoCretec OS 11b.5-1
Toplinska izolacija	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS 11a.3, StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 i StoCretec OS 11b.5-1
Otpor na temperaturni šok	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15
Otpor na temperaturni šok	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3
Otpor na temperaturni šok	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1
Otpor na temperaturni šok	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3
Otpornost na udar	razred I kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15
Otpornost na udar	razred I kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3
Otpornost na udar	razred I kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1
Otpornost na udar	razred I kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3

Otpornost na udar	≥IR4 kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS 11a.3, StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 i StoCretec OS 11b.5-1
Koeficijent širenja topline	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15
Koeficijent širenja topline	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3
Koeficijent širenja topline	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1
Koeficijent širenja topline	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3
Otpornost na kemikalije	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15
Otpornost na kemikalije	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3
Otpornost na kemikalije	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1
Otpornost na kemikalije	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3
Otpornost na kemikalije od jakog kemijskog utjecaja	smanjenje tvrdoće < 50 % kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15
Otpornost na kemikalije od jakog kemijskog utjecaja	smanjenje tvrdoće < 50 % kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3
Otpornost na kemikalije od jakog kemijskog utjecaja	smanjenje tvrdoće < 50 % kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1
Otpornost na kemikalije od jakog kemijskog utjecaja	smanjenje tvrdoće < 50 % kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3
Opasne tvari	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15
Opasne tvari	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3
Opasne tvari	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1
Opasne tvari	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3
Prianjanje na mokrom betonu	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15
Prianjanje na mokrom betonu	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3
Prianjanje na mokrom betonu	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1
Prianjanje na mokrom betonu	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3
Temperaturna kompatibilnost	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15
Temperaturna kompatibilnost	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3
Temperaturna kompatibilnost	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1
Temperaturna kompatibilnost	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3

Tlačna čvrstoća	Razred I kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15
Tlačna čvrstoća	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3
Tlačna čvrstoća	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1
Tlačna čvrstoća	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3
Propusnost ugljičnog dioksida	sd > 50 m kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15
Propusnost ugljičnog dioksida	sd > 50 m kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3
Propusnost ugljičnog dioksida	sd > 50 m kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1
Propusnost ugljičnog dioksida	sd > 50 m kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3
Sposobnost premošćivanja pukotina	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15
Sposobnost premošćivanja pukotina	B 3,2 (–20 °C) kao sastavni dio StoCretec OS 11a.3
Sposobnost premošćivanja pukotina	B 3,2 (–20 °C) kao sastavni dio StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5-1
Sposobnost premošćivanja pukotina	B 3,2 (–20 °C) kao sastavni dio StoCretec OS 11b.3