

Prestatieverklaring voor het bouwproduct

StoPox DV 100



Unieke identificatiecode van het producttype	PROD0468 StoPox DV 100
Beoogd(e) gebruik(en)	<i>Chargennummer zie opdruk op de verpakking</i> EN 1504-2: oppervlaktebeschermingsproduct – afwerking bescherming tegen indringing van stoffen (1.3) regeling van de vochtbalans (2.2) fysische weerstand (5.1) chemische weerstand (6.1) toenemende elektrische weerstand (8.2) EN 13813: kunsthars-dekvloermortel voor toepassing binnen
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	EN 1504-2: systeem 2+ (voor toepassingen in gebouwen en ingenieurtechnische bouwwerken) systeem 3 (voor toepassingen waarvoor de brandgedragvoorschriften gelden) EN 13813: systeem 4 (voor toepassingen binnen) systeem 4 (voor toepassingen binnen waarvoor de brandgedragvoorschriften gelden)
Geharmoniseerde norm	EN 1504-2:2004 EN 13813:2002
Aangemelde instantie(s)	NB 0767 (systeem 3) NB 0921 (systeem 2+)
Europees beoordelingsdocument	niet relevant
Europese technische beoordeling	niet relevant
Technische beoordelingsinstantie	niet relevant
Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie	brandgedrag: E _{fl} (StoDok_20140624_2)
Aangegeven prestatie(s)	Het product wordt gebruikt in oppervlaktebeschermingssytemen: StoCretec OS 8.8 bestaande uit de componenten: StoPox GH 502 StoPox DV 100 StoCretec OS 8.12 bestaande uit de componenten: StoPox GH 530 StoPox DV 100 StoCretec OS 8.15 bestaande uit de componenten: StoPox GH 502 StoPox 590 EP StoPox DV 100 StoCretec OS 11a.3 bestaande uit de componenten:

StoPox GH 502
StoPur EZ 505
StoPur EZ 501
StoPox DV 100
StoPox DV 500
StoPur DV 506
StoPur DV 520

StoCretec OS 11a.5
bestaande uit de componenten:
StoPox GH 530
StoPox TEP Multi Top
StoPox DV 100

StoCretec OS 11b.3
bestaande uit de componenten:
StoPox GH 502
StoPur EZ 505
StoPox DV 100
StoPox DV 500
StoPur DV 506
StoPur DV 520

StoCretec OS 11b.5-1
bestaande uit de componenten:
StoPox GH 530
StoPox TEP Multi Top
StoPox DV 100

Belangrijkste kenmerken	Prestatie	AVCP-systeem	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	B(fl) - s1 als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15		systeem 3/EN 1504-2:2004
Brandgedrag	C(fl) - s1 als onderdeel van StoCretec OS 11a.3		systeem 3/EN 1504-2:2004
Brandgedrag	E(fl) als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1		systeem 3/EN 1504-2:2004
Brandgedrag	E(fl) als onderdeel van StoCretec OS 11b.3		systeem 3/EN 1504-2:2004
Brandgedrag	E(fl) (StoDok_20140624_2) als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS 11a.3, StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 en StoCretec OS 11b.5-1		systeem 4/EN 13813:2002
Waterdampdoorlaatbaarheid	klasse III als onderdeel van StoCretec OS 8.8 en StoCretec OS 8.12 volgens EN 1504-2		systeem 2+/EN 1504-2:2004
Waterdampdoorlaatbaarheid	klasse II als onderdeel van StoCretec OS 8.15		systeem 2+/EN 1504-2:2004
Waterdampdoorlaatbaarheid	klasse II als onderdeel van StoCretec OS 11a.3		systeem 2+/EN 1504-2:2004
Waterdampdoorlaatbaarheid	klasse III als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1		systeem 2+/EN 1504-2:2004
Waterdampdoorlaatbaarheid	klasse II als onderdeel van StoCretec OS 11b.3		systeem 2+/EN 1504-2:2004
Hechtsterkte	≥ B 1,5 als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS 11a.3, StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 en StoCretec OS 11b.5-1		systeem 4/EN 13813:2002
Geluidsabsorptiegraad α_w	NPD als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS 11a.3, StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 en StoCretec OS 11b.5-1		systeem 4/EN 13813:2002

Waterdoorlaatbaarheid	NPD als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS 11a.3, StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 en StoCretec OS 11b.5-1	systeem 4/EN 13813:2002
Slijtweerstand	≤ AR1...als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS 11a.3, StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 en StoCretec OS 11b.5-1	systeem 4/EN 13813:2002
Trekproef ter beoordeling van de hechtsterkte	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Trekproef ter beoordeling van de hechtsterkte	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² als onderdeel van StoCretec OS 11a.3	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Trekproef ter beoordeling van de hechtsterkte	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Trekproef ter beoordeling van de hechtsterkte	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² als onderdeel van StoCretec OS 11b.3	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Hechttreksterkte	Massaverlies < 3000 mg als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Hechttreksterkte	Massaverlies < 3000 mg als onderdeel van StoCretec OS 11a.3	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Hechttreksterkte	Massaverlies < 3000 mg als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Hechttreksterkte	Massaverlies < 3000 mg als onderdeel van StoCretec OS 11b.3	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Antistatisch gedrag	NPD als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Antistatisch gedrag	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.3	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Antistatisch gedrag	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Antistatisch gedrag	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11b.3	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Chemische bestendigheid	NPD als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS 11a.3, StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 en StoCretec OS 11b.5-1	systeem 4/EN 13813:2002
Vrijkomen van corrosieve stoffen	SR als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS 11a.3, StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 en StoCretec OS 11b.5-1	systeem 4/EN 13813:2002
Ruitjestest	NPD als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Ruitjestest	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.3	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Ruitjestest	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Ruitjestest	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11b.3	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Stroefheid	klasse III als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Stroefheid	klasse III als onderdeel van StoCretec OS 11a.3	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Stroefheid	klasse III als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Stroefheid	klasse III als onderdeel van StoCretec OS 11b.3	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Kunstmatige weersinvloeden	NPD als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Kunstmatige weersinvloeden	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.3	systeem 2+/EN 1504-2:2004

Kunstmatige weersinvloeden	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Kunstmatige weersinvloeden	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11b.3	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Lineaire krimp	$\leq 0,3 \%$ als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Lineaire krimp	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.3	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Lineaire krimp	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Lineaire krimp	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11b.3	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Contactgeluid dempend	NPD als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS 11a.3, StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 en StoCretec OS 11b.5-1	systeem 4/EN 13813:2002
Warmte-isolatie	NPD als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS 11a.3, StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 en StoCretec OS 11b.5-1	systeem 4/EN 13813:2002
Bestand tegen temperatuurschokken	NPD als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Bestand tegen temperatuurschokken	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.3	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Bestand tegen temperatuurschokken	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Bestand tegen temperatuurschokken	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11b.3	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Capillaire wateropname en waterdoorlaatbaarheid	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Capillaire wateropname en waterdoorlaatbaarheid	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ als onderdeel van StoCretec OS 11a.3	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Capillaire wateropname en waterdoorlaatbaarheid	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Capillaire wateropname en waterdoorlaatbaarheid	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ als onderdeel van StoCretec OS 11b.3	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Slagvastheid	klasse I als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Slagvastheid	klasse I als onderdeel van StoCretec OS 11a.3	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Slagvastheid	klasse I als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Slagvastheid	klasse I als onderdeel van StoCretec OS 11b.3	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Slagvastheid	$\geq \text{IR4}$ als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS 11a.3, StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 en StoCretec OS 11b.5-1	systeem 4/EN 13813:2002
Warmte-uitzettingscoëfficiënt	NPD als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Warmte-uitzettingscoëfficiënt	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.3	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Warmte-uitzettingscoëfficiënt	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Warmte-uitzettingscoëfficiënt	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11b.3	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Bestand tegen chemicaliën	NPD als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Bestand tegen chemicaliën	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.3	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Bestand tegen chemicaliën	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1	systeem 2+/EN 1504-2:2004

Bestand tegen chemicaliën	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11b.3	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Bestand tegen sterke chemische aantasting	verlaging van de hardheid < 50 % als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Bestand tegen sterke chemische aantasting	verlaging van de hardheid < 50 % als onderdeel van StoCretec OS 11a.3	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Bestand tegen sterke chemische aantasting	verlaging van de hardheid < 50 % als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Bestand tegen sterke chemische aantasting	verlaging van de hardheid < 50 % als onderdeel van StoCretec OS 11b.3	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Gevaarlijke stoffen	NPD als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Gevaarlijke stoffen	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.3	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Gevaarlijke stoffen	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Gevaarlijke stoffen	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11b.3	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Hechtsterkte op nat beton	NPD als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Hechtsterkte op nat beton	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.3	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Hechtsterkte op nat beton	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Hechtsterkte op nat beton	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11b.3	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Bestand tegen temperatuurschommelingen	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Bestand tegen temperatuurschommelingen	$\geq 1,5 (1,0) \text{ N/mm}^2$ als onderdeel van StoCretec OS 11a.3	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Bestand tegen temperatuurschommelingen	$\geq 1,5 (1,0) \text{ N/mm}^2$ als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Bestand tegen temperatuurschommelingen	$\geq 1,5 (1,0) \text{ N/mm}^2$ als onderdeel van StoCretec OS 11b.3	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Druksterkte	klasse I als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Druksterkte	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.3	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Druksterkte	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Druksterkte	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11b.3	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Kooldioxide-doorlaatbaarheid	$sd > 50 \text{ m}$ als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Kooldioxide-doorlaatbaarheid	$sd > 50 \text{ m}$ als onderdeel van StoCretec OS 11a.3	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Kooldioxide-doorlaatbaarheid	$sd > 50 \text{ m}$ als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Kooldioxide-doorlaatbaarheid	$sd > 50 \text{ m}$ als onderdeel van StoCretec OS 11b.3	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Scheuroverbruggend vermogen	NPD als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Scheuroverbruggend vermogen	B 3.2 (–20 °C) als onderdeel van StoCretec OS 11a.3	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Scheuroverbruggend vermogen	B 3.2 (–20 °C) als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1	systeem 2+/EN 1504-2:2004
Scheuroverbruggend vermogen	B 3.2 (–20 °C) als onderdeel van StoCretec OS 11b.3	systeem 2+/EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



30.06.2020

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos/ Head of Business Fields Facade and Interiors

Bijlage: veiligheidsinformatieblad

De momenteel geldende versie van de prestatieverklaring kan op www.sto.com/ce elektronisch worden gedownload.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

03-6013-1

09

NB 0767 (systeem 3)

NB 0921 (systeem 2+)

PROD0468 StoPox DV 100

EN 1504-2:

oppervlaktebeschermingsproduct – afwerking

bescherming tegen indringing van stoffen (1.3)

regeling van de vochtbalans (2.2)

fysische weerstand (5.1)

chemische weerstand (6.1)

toenemende elektrische weerstand (8.2)

EN 13813:

kunsthars-dekvloermortel voor toepassing binnen

Brandgedrag	B(fl) - s1 als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15
Brandgedrag	C(fl) - s1 als onderdeel van StoCretec OS 11a.3
Brandgedrag	E(fl) als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1
Brandgedrag	E(fl) als onderdeel van StoCretec OS 11b.3
Brandgedrag	E(fl) (StoDok_20140624_2) als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS 11a.3, StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 en StoCretec OS 11b.5-1
Hechtsterkte	≥ B 1,5 als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS 11a.3, StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 en StoCretec OS 11b.5-1
Waterdampdoorlaatbaarheid	klasse III als onderdeel van StoCretec OS 8.8 en StoCretec OS 8.12 volgens EN 1504-2
Waterdampdoorlaatbaarheid	klasse II als onderdeel van StoCretec OS 8.15
Waterdampdoorlaatbaarheid	klasse II als onderdeel van StoCretec OS 11a.3
Waterdampdoorlaatbaarheid	klasse III als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1
Waterdampdoorlaatbaarheid	klasse II als onderdeel van StoCretec OS 11b.3
Geluidsabsorptiegraad α_w	NPD als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS

	11a.3, StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 en StoCretec OS 11b.5-1
Waterdoorlaatbaarheid	NPD als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS 11a.3, StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 en StoCretec OS 11b.5-1
Slijtweerstand	≤ AR1 als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS 11a.3, StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 en StoCretec OS 11b.5-1
Trekproef ter beoordeling van de hechtsterkte	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15
Trekproef ter beoordeling van de hechtsterkte	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² als onderdeel van StoCretec OS 11a.3
Trekproef ter beoordeling van de hechtsterkte	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1
Trekproef ter beoordeling van de hechtsterkte	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² als onderdeel van StoCretec OS 11b.3
Hechttreksterkte	Massaverlies < 3000 mg als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15
Hechttreksterkte	Massaverlies < 3000 mg als onderdeel van StoCretec OS 11a.3
Hechttreksterkte	Massaverlies < 3000 mg als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1
Hechttreksterkte	Massaverlies < 3000 mg als onderdeel van StoCretec OS 11b.3
Antistatisch gedrag	NPD als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15
Antistatisch gedrag	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.3
Antistatisch gedrag	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1
Antistatisch gedrag	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11b.3
Chemische bestendigheid	NPD als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS 11a.3, StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 en StoCretec OS 11b.5-1
Vrijkomen van corrosieve stoffen	SR als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS 11a.3, StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 en StoCretec OS 11b.5-1
Ruitjetest	NPD als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15
Ruitjetest	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.3
Ruitjetest	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1
Ruitjetest	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11b.3
Stroefheid	klasse III als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15
Stroefheid	klasse III als onderdeel van StoCretec OS 11a.3

Stroefheid	klasse III als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1
Stroefheid	klasse III als onderdeel van StoCretec OS 11b.3
Kunstmatige weersinvloeden	NPD als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15
Kunstmatige weersinvloeden	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.3
Kunstmatige weersinvloeden	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1
Kunstmatige weersinvloeden	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11b.3
Lineaire krimp	$\leq 0,3 \%$ als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15
Lineaire krimp	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.3
Lineaire krimp	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1
Lineaire krimp	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11b.3
Contactgeluid dempend	NPD als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS 11a.3, StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 en StoCretec OS 11b.5-1
Warmte-isolatie	NPD als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS 11a.3, StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 en StoCretec OS 11b.5-1
Bestand tegen temperatuurschokken	NPD als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15
Bestand tegen temperatuurschokken	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.3
Bestand tegen temperatuurschokken	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1
Bestand tegen temperatuurschokken	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11b.3
Capillaire wateropname en waterdoorlaatbaarheid	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15
Capillaire wateropname en waterdoorlaatbaarheid	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ als onderdeel van StoCretec OS 11a.3
Capillaire wateropname en waterdoorlaatbaarheid	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1
Capillaire wateropname en waterdoorlaatbaarheid	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ als onderdeel van StoCretec OS 11b.3
Slagvastheid	klasse I als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15
Slagvastheid	klasse I als onderdeel van StoCretec OS 11a.3
Slagvastheid	klasse I als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1
Slagvastheid	klasse I als onderdeel van StoCretec OS 11b.3

Slagvastheid	≥IR4 als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12, StoCretec OS 8.15, StoCretec OS 11a.3, StoCretec OS 11a.5, StoCretec OS 11b.3 en StoCretec OS 11b.5-1
Warmte-uitzettingscoëfficiënt	NPD als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15
Warmte-uitzettingscoëfficiënt	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.3
Warmte-uitzettingscoëfficiënt	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1
Warmte-uitzettingscoëfficiënt	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11b.3
Bestand tegen chemicaliën	NPD als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15
Bestand tegen chemicaliën	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.3
Bestand tegen chemicaliën	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1
Bestand tegen chemicaliën	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11b.3
Bestand tegen sterke chemische aantasting	verlaging van de hardheid < 50 % als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15
Bestand tegen sterke chemische aantasting	verlaging van de hardheid < 50 % als onderdeel van StoCretec OS 11a.3
Bestand tegen sterke chemische aantasting	verlaging van de hardheid < 50 % als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1
Bestand tegen sterke chemische aantasting	verlaging van de hardheid < 50 % als onderdeel van StoCretec OS 11b.3
Gevaarlijke stoffen	NPD als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15
Gevaarlijke stoffen	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.3
Gevaarlijke stoffen	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1
Gevaarlijke stoffen	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11b.3
Hechtsterkte op nat beton	NPD als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15
Hechtsterkte op nat beton	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.3
Hechtsterkte op nat beton	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1
Hechtsterkte op nat beton	NPD als onderdeel van StoCretec OS 11b.3
Bestand tegen temperatuurschommelingen	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15
Bestand tegen temperatuurschommelingen	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² als onderdeel van StoCretec OS 11a.3
Bestand tegen	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1

temperatuurschommelingen

Bestand tegen
temperatuurschommelingen $\geq 1,5 (1,0) \text{ N/mm}^2$ als onderdeel van StoCretec OS 11b.3

Druksterkte klasse I als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15

Druksterkte NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.3

Druksterkte NPD als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1

Druksterkte NPD als onderdeel van StoCretec OS 11b.3

Kooldioxide-doorlaatbaarheid $sd > 50 \text{ m}$ als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15

Kooldioxide-doorlaatbaarheid $sd > 50 \text{ m}$ als onderdeel van StoCretec OS 11a.3

Kooldioxide-doorlaatbaarheid $sd > 50 \text{ m}$ als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1

Kooldioxide-doorlaatbaarheid $sd > 50 \text{ m}$ als onderdeel van StoCretec OS 11b.3

Scheuroverbruggend vermogen NPD als onderdeel van StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 en StoCretec OS 8.15

Scheuroverbruggend vermogen B 3.2 (-20°C) als onderdeel van StoCretec OS 11a.3

Scheuroverbruggend vermogen B 3.2 (-20°C) als onderdeel van StoCretec OS 11a.5 en StoCretec OS 11b.5-1

Scheuroverbruggend vermogen B 3.2 (-20°C) als onderdeel van StoCretec OS 11b.3