

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

Sto-Dämmplatte Top32 3D



Identifikacijski kod vrste proizvoda	PROD3209 Sto-Dämmplatte Top32 3D
Namjeravana upotreba	Toplinsko izolacijski proizvod za građevine
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sustav/i ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava	Sustav 3
Usklađene norme	EN 13163 izolacijske ploče od drvenih vlakana od polistirena
Akreditirano tijelo	FIW München NB 0751 preuzeo je inicijalnu procjenu građevinskog proizvoda u smislu reaktivnosti na požar prema sustavu 3 i izdao izvještaj o klasificiranju/ispitivanju.
Europska tehnička procjena	nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija	nije relevantno
Deklarirano svojstvo	

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	E	EN 13163:2015-04
Čvrstoća na smik	SS50	EN 13163:2015-04
Toplinski otpor	Vidi etiketu	EN 13163:2015-04
Čvrstoća na savijanje	BS50	EN 13163:2015-04
Stabilnost dimenzija pod određenim uvjetima temperature i vlažnosti	DS(70,-)2	EN 13163:2015-04
Nazivna vrijednost toplinske vodljivosti λ_D	0,031 W/(m*K)	EN 13163:2015-04
Stabilnost dimenzija u normalnoj klimi	DS(N)2	EN 13163:2015-04
Vlačna čvrstoća okomito na ravninu ploče	TR100	EN 13163:2015-04
Modul smicanja G	GM1000	EN 13163:2015-04

Svojstva proizvoda odgovaraju deklariranim svojstvima. Za izradu ove Izjave o svojstvima odgovoran je jedino proizvođač.

Potpisao za proizvođača i u ime proizvođača:



14.12.2015
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

I.V. Dr. Hans Klein/ voditelj za dopuštenja i ispitivanja

Dodatak: sigurnosno tehnički listić



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0240-1

15

NB 0751

PROD3209 Sto-Dämmplatte Top32 3D
EN 13163 izolacijske ploče od drvenih vlakana od polistirena

Toplinsko izolacijski proizvod za građevine

Reakcija na požar	E
Čvrstoća na smik	SS50
Toplinski otpor	Vidi etiketu
Čvrstoća na savijanje	BS50
Stabilnost dimenzija pod određenim uvjetima temperature i vlažnosti	DS(70,-)2
Nazivna vrijednost toplinske vodljivosti λ_D	0,031 W/(m*K)
Stabilnost dimenzija u normalnoj klimi	DS(N)2
Vlačna čvrstoća okomito na ravninu ploče	TR100
Modul smicanja G	GM1000