

Teljesítmény-nyilatkozat az építőipari termékekhez

Sto-Dämmplatte Top32 3D



A terméktípus jelölőkódja	PROD3209 Sto-Dämmplatte Top32 3D
Alkalmazási cél	Hőszigetelő termék épületek számára
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Rendszer/ek a teljesítmény megőrzésének értékeléséhez és vizsgálatához	3-as rendszer
Harmonizált szabvány	EN 13163 polisztirol homlokzati hőszigetelő lemez
Engedélyezett tanúsító hely	FIW München NB 0751 elvégezte az építőipari termék tűzzel szembeni viselkedésének első bevizsgálását a 3-as rendszer szerint, és kiállította a bevizsgálási / osztályozási jelentést.
Európai műszaki értékelés	nem releváns
Megfelelő műszaki dokumentáció	nem releváns
Megadott teljesítmény	

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	E	EN 13163:2015-04
Nyírószilárdság	SS50	EN 13163:2015-04
Hőátbocsátási ellenállás	Lásd a címkét	EN 13163:2015-04
Hajlítószilárdság	BS50	EN 13163:2015-04
Méretstabilitás definiált hőmérsékleti és nedvességi feltételek esetén	DS(70,-)2	EN 13163:2015-04
Hővezető képesség névleges értéke λ_D	0,031 W/(m*K)	EN 13163:2015-04
Méretstabilitás normál klímában	DS(N)2	EN 13163:2015-04
Húzószilárdság a lemezfelületre merőlegesen	TR100	EN 13163:2015-04
Nyíró modulus, G	GM1000	EN 13163:2015-04

A termék teljesítménye megfelel a megadott teljesítménynek. Ezen teljesítmény-nyilatkozat elkészítésért egyedül a gyártó felelős.

A gyártó képviselőjében és nevében aláíró személy:



14.12.2015
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Hans Klein/ engedélyezésért és vizsgálatokért felelős vezető

Melléklet: biztonsági adatlap



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0240-1

15

NB 0751

PROD3209 Sto-Dämmplatte Top32 3D
EN 13163 polisztirol homlokzati hőszigetelő lemez

Hőszigetelő termék épületek számára

Tűzvédelmi osztály	E
Nyírószilárdság	SS50
Hőátbocsátási ellenállás	Lásd a címkét
Hajlítószilárdság	BS50
Méretstabilitás definiált hőmérsékleti és nedvességi feltételek esetén	DS(70,-)2
Hővezető képesség névleges értéke λ_D	0,031 W/(m*K)
Méretstabilitás normál klímában	DS(N)2
Húzószilárdság a lemezfelületre merőlegesen	TR100
Nyíró modulus, G	GM1000