

Teljesítmény-nyilatkozat az építőipari termékekhez StoTex Classic A



A terméktípus jelölőkódja	PROD1176 StoTex Classic A
Alkalmazási cél	Falak, válaszfalak és mennyezetek beltéri burkolása
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Rendszer/ek a teljesítmény megőrzésének értékeléséhez és vizsgálatához	3-as rendszer
Harmonizált szabvány	EN 15102 Falburkoló termék
Engedélyezett tanúsító hely	MFPA Leipzig GmbH NB 0800 elvégezte az építőipari termék tűzzel szembeni viselkedésének első bevizsgálását a 3-as rendszer szerint, és kiállította a bevizsgálási / osztályozási jelentést.
Európai műszaki értékelés	Nem releváns
Megfelelő műszaki dokumentáció	Nem releváns
Megadott teljesítmény	

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	B-s1, d0	EN 15102:2007
Zajelnyelés	NPD	EN 15102:2007
Formaldehid-leadás	Megfelelt	EN 15102:2007
Veszélyes anyagok: nehézfémek és más elemek	Megfelelt	EN 15102:2007
Veszélyes anyagok: vinilklorid monomer (VCM)	Megfelelt	EN 15102:2007
Hőátbocsátási ellenállás	NPD	EN 15102:2007

A termék teljesítménye megfelel a megadott teljesítménynek. Ezen teljesítmény-nyilatkozat elkészítésért egyedül a gyártó felelős.

A gyártó képviselőjében és nevében aláíró személy:

Melléklet: biztonsági adatlap

		Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen		
		01-0176-1	11	NB 0800
PROD1176 StoTex Classic A EN 15102 Falburkoló termék				
Falak, válaszfalak és mennyezetek beltéri burkolása				
Tűzvédelmi osztály		B-s1, d0		
Zajelnyelés		NPD		
Formaldehid-leadás		Megfelelt		
Veszélyes anyagok: nehézfémek és más elemek		Megfelelt		
Veszélyes anyagok: vinilklorid monomer (VCM)		Megfelelt		
Hőátbocsátási ellenállás		NPD		