



Izjava o svojstvima za građevni proizvod

Sto-Weichfaserplatte M 046

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD1061 Sto-Weichfaserplatte M 046 Ploče za fasadnu izolaciju od drvenih vlakana <i>Za broj šarže vidi otisak na ambalaži</i>
Namjena/namjene	Toplinsko-izolacijski proizvod za građevine
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	sustav 3 (Reakcija na požar) sustav 3 (vrijedi za sve ostale "Bitne značajke" u tablici)
Usklađena norma	EN13171:2012 + A1:2015
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	MPA Stuttgart NB 0672
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno
Europska tehnička ocjena	nije relevantno
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno

Objavljena svojstva

Bitna obilježja	Učinak	Sustav AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	E	sustav 3	EN13171:2012 + A1:2015
Upijanje vode	WS1,0		EN13171:2012 + A1:2015
Propuštanje vodene pare	MU3		EN13171:2012 + A1:2015
Opasne tvari	NPD		EN13171:2012 + A1:2015
Stupanj zvučne apsorpcije α_w	NPD		EN13171:2012 + A1:2015
Stabilnost dimenzija pod određenim uvjetima temperature i vlažnosti	NPD		EN13171:2012 + A1:2015
Tlačna čvrstoća (kategorija)	CS(10\Y)150		EN13171:2012 + A1:2015
Čvrstoća na savijanje i vuču (klasa)	TR20		EN13171:2012 + A1:2015
Nazivna vrijednost toplinske vodljivosti λ_D	0,043 W/(m*K)		EN13171:2012 + A1:2015
Reakcija na tinjanje	NPD		EN13171:2012 + A1:2015

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

22.10.2018
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/ Voditelj odjela dijeljenih usluga

Dodatak: sigurnosno tehnički listić

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0159-4

13

NB 0672

PROD1061 Sto-Weichfaserplatte M 046

Ploče za fasadnu izolaciju od drvenih vlakana

Toplinsko-izolacijski proizvod za građevine

Reakcija na požar	E
Upijanje vode	WS1,0
Propuštanje vodene pare	MU3
Opasne tvari	NPD
Stupanj zvučne apsorpcije α_w	NPD
Stabilnost dimenzija pod određenim uvjetima temperature i vlažnosti	NPD
Tlačna čvrstoća (kategorija)	CS(10\Y)150
Čvrstoća na savijanje i vuču (klasa)	TR20
Nazivna vrijednost toplinske vodljivosti λ_D	0,043 W/(m*K)
Reakcija na tinjanje	NPD