

Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékekhez

Sto-Weichfaserplatte M 042 Nut + Feder, fagyapot hőszigetelés Nut+feder

A terméktípus egyedi azonosító kódja	PROD1062 Sto-Weichfaserplatte M 042 Nut + Feder, fagyapot hőszigetelés Nut+feder
Felhasználás célja(i)	Farost homlokzati hőszigetelő lemez Hőszigetelő termék épületek számára
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Az AVCP-rendszer(ek)	3-es rendszer (tűzzel szembeni viselkedés) 3-es rendszer (minden más, a táblázatban lévő "Fontos jellemző"-re)
Harmonizált szabvány	EN13171:2012 + A1:2015
Bejelentett szerv(ek)	MPA Stuttgart NB 0672 MPA NRW NB 0432
Az európai értékelési dokumentum	nem releváns
Európai műszaki értékelés	nem releváns
A műszaki értékelést végző szerv	nem releváns
Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció	nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	E	EN13171:2012 + A1:2015
Vízfelvétel	WS1,0	EN13171:2012 + A1:2015
Páraáteresztés	MU4	EN13171:2012 + A1:2015
Veszélyes anyagok	NPD	EN13171:2012 + A1:2015
Hangnyelési fok α_w	NPD	EN13171:2012 + A1:2015
Méretstabilitás definiált hőmérsékleti és nedvességi feltételek esetén	NPD	EN13171:2012 + A1:2015
Nyomószilárdság (kategória)	CS(10\Y) 100	EN13171:2012 + A1:2015
Húzó-/hajlítószilárdság (osztály)	TR10	EN13171:2012 + A1:2015
Hővezető képesség névleges értéke λ_D	0,040 W/(m*K)	EN13171:2012 + A1:2015
Parázslási viselkedés	NPD	EN13171:2012 + A1:2015

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

25.07.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege [awww.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce) cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0101-0265-5

13

NB 0672

NB 0432

PROD1062 Sto-Weichfaserplatte M 042 Nut + Feder, fagyapot hőszigetelés Nut+feder
Farost homlokzati hőszigetelő lemez

Hőszigetelő termék épületek számára

Tűzvédelmi osztály	E
Vízfelvétel	WS1,0
Páraáteresztés	MU4
Veszélyes anyagok	NPD
Hangelnyelési fok α_w	NPD
Méretstabilitás definiált hőmérsékleti és nedvességi feltételek esetén	NPD
Nyomószilárdság (kategória)	CS(10\Y) 100
Húzó-/hajlítószilárdság (osztály)	TR10
Hővezető képesség névleges értéke λ_D	0,040 W/(m*K)
Parázslási viselkedés	NPD