

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

Sto-Weichfaserplatte M 042 Nut + Feder

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD1062 Sto-Weichfaserplatte M 042 Nut + Feder
Predvidena uporaba	fasadna izolacijska plošča iz lesenih vlaken izdelek za toplotno izolacijo zgradbe
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 3 (požarna odpornost) sistem 3 (velja za vse druge „Bistvene značilnosti“ v tabeli)
Harmonizirani standard	EN13171:2012 + A1:2015
Priglašeni organi	MPA Stuttgart NB 0672 MPA NRW NB 0432
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno

Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	E	EN13171:2012 + A1:2015
Vpojnost vode	WS1,0	EN13171:2012 + A1:2015
Prepustnost pare	MU4	EN13171:2012 + A1:2015
Nevarne snovi	NPD	EN13171:2012 + A1:2015
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD	EN13171:2012 + A1:2015
Dimenzijska stabilnost pri definiranih pogojih temperature in vlage	NPD	EN13171:2012 + A1:2015
Tlačna trdnost (kategorija)	CS(10\Y) 100	EN13171:2012 + A1:2015
Vlečna/upogibna odpornost (razred)	TR10	EN13171:2012 + A1:2015
Toplotna prevodnost nazivna vrednost	0,040 W/(m*K)	EN13171:2012 + A1:2015
Lastnosti tlenja	NPD	EN13171:2012 + A1:2015

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

25.07.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0265-5

13

NB 0672
NB 0432

PROD1062 Sto-Weichfaserplatte M 042 Nut + Feder
fasadna izolacijska plošča iz lesenih vlaken
izdelek za toplotno izolacijo zgradbe

Požarna odpornost	E
Vpojnost vode	WS1,0
Prepustnost pare	MU4
Nevarne snovi	NPD
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD
Dimenzijska stabilnost pri definiranih pogojih temperature in vlage	NPD
Tlačna trdnost (kategorija)	CS(10\Y) 100
Vlečna/upogibna odpornost (razred)	TR10
Toplotna prevodnost nazivna vrednost	0,040 W/(m*K)
Lastnosti tlenja	NPD