



Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékekhez

StoSilent Modular 230

A terméktípus egyedi azonosító kódja	PROD3622 StoSilent Modular 230 Álmennyezeti fedőréteg A gyártási tételszám az edényre nyomtatva látható
Felhasználás célja(i)	épületek belső tereiben
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Az AVCP-rendszer(ek)	3-as rendszer (tűzzel szembeni viselkedés) 4-es rendszer (minden más, a táblázatban lévő "Fontos jellemző"-re érvényes)
Harmonizált szabvány	EN 13964:2014
Bejelentett szerv(ek)	NB 0672
Az európai értékelési dokumentum	nem releváns
Európai műszaki értékelés	nem releváns
A műszaki értékelést végző szerv	nem releváns
Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció	nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Fontos jellemzők	Teljesítmény	AVCP-rendszer	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	A2-s1, d0 Hordozólemez bevonattal	3-as rendszer	EN 13964:2014
Tűzvédelmi osztály	C-s3, d0 PET-rostokból készült rátét		EN 13964:2014
Veszélyes anyagok felszabadulása	azbeszt nincs engedélyezve		EN 13964:2014
Veszélyes anyagok felszabadulása	formaldehid-osztály: E1		EN 13964:2014
Hangelnyelő felület A (objektum) / m ²	Lásd az M 100 960/26 (2019. december 18.) Müller BBM vizsgálati jelentést		EN 13964:2014

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

23.11.2020
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Homlokzat és beltér szakterületi vezető

Melléklet: biztonsági adatlap

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege a www.sto.com/ce cím alatt elektronikusán lehívható.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0269-3

16

NB 0672

PROD3622 StoSilent Modular 230
EN 13964 Álmennyezeti fedőréteg

épületek belső tereiben

Tűzvédelmi osztály A2-s1, d0 Hordozólemez bevonattal

Tűzvédelmi osztály C-s3, d0 PET-rostokból készült rátét

Veszélyes anyagok felszabadulása azbeszt nincs engedélyezve

Veszélyes anyagok felszabadulása formaldehid-osztály: E1

Hangelnyelő felület A (objektum) / m² Lásd az M 100 960/26 (2019. december 18.) Müller BBM vizsgálati jelentést