

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoCrete HS 100

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD4993 StoCrete HS 100
Predvidena uporaba	malta za cementni estrih za talne konstrukcije v notranjih prostorih
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 4 (za uporabo v notranjih prostorih) sistem 4 (za uporabo v notranjih prostorih, ki je v skladu s predpisi o požarni odpornosti)
Harmonizirani standard	EN 13813:2002
Priglašeni organi	ni relevantno
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno

Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	A1 po ODLOČBI 96/603/EG, spremenjeni z ODLOČBO 2000/605/EG in odločbo 2003/424/EG	sistem 4/EN 13813:2002
Prepustnost pare	NPD	sistem 4/EN 13813:2002
Upogibna natezna trdnost	F5	sistem 4/EN 13813:2002
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD	sistem 4/EN 13813:2002
Prepustnost vode	NPD	sistem 4/EN 13813:2002
Obrabna upornost	NPD..	sistem 4/EN 13813:2002
Kemijska odpornost	NPD	sistem 4/EN 13813:2002
Oddajanje korozivnih snovi	CT	sistem 4/EN 13813:2002
Izolacija proti udarnemu zvoku	NPD	sistem 4/EN 13813:2002
Toplotna izolacija	NPD	sistem 4/EN 13813:2002
Odpornost na tlak	C25	

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

13.02.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-2057-2

21

PROD4993 StoCrete HS 100
EN 13813:2002

malta za cementni estrih za talne konstrukcije v notranjih prostorih

Požarna odpornost	A1 po ODLOČBI 96/603/EG, spremenjeni z ODLOČBO 2000/605/EG in odločbo 2003/424/EG
Upogibna natezna trdnost	F5
Prepustnost pare	NPD
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD
Prepustnost vode	NPD
Obrabna upornost	NPD
Kemijska odpornost	NPD
Oddajanje korozivnih snovi	CT
Izolacija proti udarnemu zvoku	NPD
Toplotna izolacija	NPD
Odpornost na tlak	C25