

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoPox GH 502

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD1182 StoPox GH 502	
Namjena/namjene	EN 1504-2: Proizvod za zaštitu površine – premaz zaštita od prodiranja tvari (1.3) regulacija sadržaja vlage (2.2) fizikalna otpornost (5.1) otpornost na kemikalije (6.1) rastući električni otpor (8.2) EN 13813: estrih mort od umjetne smole	
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	EN 1504-2: sustav 2+ (za primjenu u građevinama i inženjerskim konstrukcijama) sustav 3 (za namjenu koja podliježe propisima za reakcije na požar) EN 13813: Sustav 4 (za primjene u interijerima) Sustav 3 (za primjene u interijerima koje podliježu propisima reakcije na požar)	
Usklađena norma	EN 1504-2:2004 EN 13813:2002	
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	NB 0767 (sustav 3) NB 0921 (sustav 2+)	
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno	
Europska tehnička ocjena	nije relevantno	
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno	
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno	
Objavljena svojstva	Proizvod se primjenjuje u sustavima za zaštitu površina: StoCretec OS 8.6 sastoji se od komponenti: StoPox GH 502 StoPox BB OS StoCretec OS 8.8 sastoji se od komponenti: StoPox GH 502 StoPox DV 100 StoCretec OS 8.15 sastoji se od komponenti: StoPox GH 502 StoPox 590 EP StoPox DV 100	
Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija

Reakcija na požar	B _{fi} - s1 kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Reakcija na požar	B _{fi} - s1 kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 13813:2002
Propuštanje vodene pare	Razred II kao sastavni dio StoCretec OS 8.15	
Propuštanje vodene pare	Razred III kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.8	EN 1504-2:2004
Čvrstoća prijanjanja	≥ B 1,5 kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 13813:2002
Stupanj zvučne apsorpcije α _w	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 13813:2002
Propusnost vode	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 13813:2002
Otpornost na habanje	≤ AR1...kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 13813:2002
Test isključivanja za procjenu prijanjanja	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Otpornost na abraziju	Masovni gubitak < 3000 mg kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Antistatičko ponašanje	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Kemijska otpornost	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 13813:2002
Oslobađanje korozivnih tvari	SR kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 13813:2002
Rešetkasti rez	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Stisak	Razred III kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Umjetni vremenski uvjeti	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Linearno skupljanje	≤ 0,3 % kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Zvučna izolacija	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 13813:2002
Toplinska izolacija	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 13813:2002
Otpor na temperaturni šok	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	w < 0,1 kg/(m ² *h ^{0,5}) kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Otpornost na udar	razred I kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Otpornost na udar	≥ IR4 kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 13813:2002
Koeficijent širenja topline	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Otpornost na kemikalije	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004

Otpornost na kemikalije od jakog kemijskog utjecaja	8.8 i StoCretec OS 8.15 smanjenje tvrdoće < 50 % kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Opasne tvari	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Prianjanje na mokrom betonu	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Temperaturna kompatibilnost	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Tlačna čvrstoća	Razred I kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Propusnost ugljičnog dioksida	sd > 50 m kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Sposobnost premošćivanja pukotina	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

12.12.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6016-3

09

NB 0767 (sustav 3)

NB 0921 (sustav 2+)

PROD1182 StoPox GH 502

EN 1504-2:2004

EN 13813:2002

EN 1504-2:

Proizvod za zaštitu površine – premaz

zaštita od prodiranja tvari (1.3)

regulacija sadržaja vlage (2.2)

fizikalna otpornost (5.1)

otpornost na kemikalije (6.1)

rastući električni otpor (8.2)

EN 13813:

estrih mort od umjetne smole

Reakcija na požar	B _{fi} - s1 kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Reakcija na požar	B _{fi} - s1 kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Čvrstoća prijanjanja	≥ B 1,5 kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Propuštanje vodene pare	Razred II kao sastavni dio StoCretec OS 8.15
Propuštanje vodene pare	Razred III kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.8
Stupanj zvučne apsorpcije α_w	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Propusnost vode	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Otpornost na habanje	≤ AR1 kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Test isključivanja za procjenu prijanjanja	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Otpornost na abraziju	Masovni gubitak < 3000 mg kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Antistatičko ponašanje	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15

Kemijska otpornost	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Oslobađanje korozivnih tvari	SR kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Rešetkasti rez	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Stisak	Razred III kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Umjetni vremenski uvjeti	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Linearno skupljanje	$\leq 0,3 \%$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Zvučna izolacija	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Toplinska izolacija	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Otpor na temperaturni šok	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Otpornost na udar	razred I kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Otpornost na udar	$\geq \text{IR4}$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Koeficijent širenja topline	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Otpornost na kemikalije	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Otpornost na kemikalije od jakog kemijskog utjecaja	smanjenje tvrdoće $< 50 \%$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Opasne tvari	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Prianjanje na mokrom betonu	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Temperaturna kompatibilnost	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Tlačna čvrstoća	Razred I kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Propusnost ugljičnog dioksida	$sd > 50 \text{ m}$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15
Sposobnost premošćivanja pukotina	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.15