

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoPox GH 502

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD1182 StoPox GH 502	
Predvidena uporaba	EN 1504-2: izdelek za zaščito površin – premaz zaščita pred vdorom snovi (1.3) regulacija uravnavanja vlage (2.2) fizikalna odpornost (5.1) odpornost proti kemikalijam (6.1) povečana električna upornost (8.2) EN 13813: malta za estrih iz umetne smole	
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	EN 1504-2: sistem 2+ (za namene uporabe v zgradbah in inženirsko-tehničnih gradbenih objektih) sistem 3 (za uporabo v skladu s predpisi o požarni odpornosti) EN 13813: sistem 4 (za uporabo v notranjih prostorih) sistem 3 (za uporabo v notranjih prostorih, ki je v skladu s predpisi o požarni odpornosti)	
Harmonizirani standard	EN 1504-2:2004 EN 13813:2002	
Priglašeni organi	NB 0767 (sistem 3) NB 0921 (sistem 2+)	
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno	
Evropska tehnična ocena	ni relevantno	
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno	
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno	
Navedene lastnosti	izdelek se uporablja v sistemih za zaščito površin: StoCretec OS 8.6 sestavljen je iz komponent: StoPox GH 502 StoPox BB OS StoCretec OS 8.8 sestavljen je iz komponent: StoPox GH 502 StoPox DV 100 StoCretec OS 8.15 sestavljen je iz komponent: StoPox GH 502 StoPox 590 EP StoPox DV 100	
Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična

		specifikacija
Požarna odpornost	$B_{fi} - s1$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Požarna odpornost	$B_{fi} - s1$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15	EN 13813:2002
Prepustnost pare	razred II kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.15	
Prepustnost pare	razred III kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6 in StoCretec OS 8.8	EN 1504-2:2004
Oprijemna trdnost	$\geq B 1,5$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15	EN 13813:2002
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15	EN 13813:2002
Prepustnost vode	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15	EN 13813:2002
Obrabna upornost	$\leq AR1$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15	EN 13813:2002
Poskus odtrganja za ocenjevanje trdnosti oprijema	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Odpornost na obrabo	Izguba mase $< 3000 \text{ mg}$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Antistatičnost	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Kemijska odpornost	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15	EN 13813:2002
Oddajanje korozivnih snovi	SR kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15	EN 13813:2002
Preskus oprijema z zarezovaljem rešetke	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Drsnost	razred III kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Umetno staranje	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Linearno krčenje	$\leq 0,3 \%$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Izolacija proti udarnemu zvoku	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15	EN 13813:2002
Toplotna izolacija	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15	EN 13813:2002
Odpornost proti temperaturnemu šoku	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Kapilarna vpojnost vode in prepustnost vode	$w < 0,1 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Odpornost proti udarcu	razred I kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Odpornost proti udarcu	$\geq IR4$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15	EN 13813:2002
Koeficient toplotnega raztezanja	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004

	StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15	
Odpornost proti kemikalijam	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Odpornost proti močnemu kemičnemu razjedanju	zmanjšanje trdote < 50 % kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Nevarne snovi	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Oprijemna trdnost na mokrem betonu	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Odpornost na tlak	razred I kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Prepustnost ogljikovega dioksida	$s_d > 50 \text{ m}$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004
Sposobnost premostitve razpok	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15	EN 1504-2:2004

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

12.12.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.


Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6016-3
09
NB 0767 (sistem 3)
NB 0921 (sistem 2+)
PROD1182 StoPox GH 502
EN 1504-2:2004
EN 13813:2002

EN 1504-2:

izdelek za zaščito površin – premaz

zaščita pred vdorom snovi (1.3)

regulacija uravnavanja vlage (2.2)

fizikalna odpornost (5.1)

odpornost proti kemikalijam (6.1)

povečana električna upornost (8.2)

EN 13813:

malta za estrih iz umetne smole

Požarna odpornost	$B_{fi} - s1$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15
Požarna odpornost	$B_{fi} - s1$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15
Oprijemna trdnost	$\geq B 1,5$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15
Prepustnost pare	razred II kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.15
Prepustnost pare	razred III kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6 in StoCretec OS 8.8
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15
Prepustnost vode	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15
Obrabna upornost	$\leq AR1$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15
Poskus odtrganja za ocenjevanje trdnosti oprijema	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15

Odpornost na obrabo	Izguba mase < 3000 mg kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15
Antistatičnost	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15
Kemijska odpornost	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15
Oddajanje korozivnih snovi	SR kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15
Preskus oprijema z zarezovanjem rešetke	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15
Drsnost	razred III kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15
Umetno staranje	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15
Linearno krčenje	≤ 0,3 % kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15
Izolacija proti udarnemu zvoku	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15
Toplotna izolacija	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15
Odpornost proti temperaturnemu šoku	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15
Kapilarna vpojnost vode in prepustnost vode	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15
Odpornost proti udarcu	razred I kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15
Odpornost proti udarcu	≥ IR4 kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15
Koeficient toplotnega raztezanja	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15
Odpornost proti kemikalijam	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15
Odpornost proti močnemu kemičnemu razjedanju	zmanjšanje trdote < 50 % kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15
Nevarne snovi	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15
Oprijemna trdnost na mokrem betonu	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15

	8.15
Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15
Odpornost na tlak	razred I kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15
Prepustnost ogljikovega dioksida	$sd > 50 \text{ m}$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15
Sposobnost premostitve razpok	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.6, StoCretec OS 8.8 in StoCretec OS 8.15