



Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

Sto-Perlite-Innendämmplatte 055 LD

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda PROD1428 Sto-Perlite-Innendämmplatte 055 LD

Za serijsko številko glejte natisk na posodi

Predvidena uporaba

izdelek za toplotno izolacijo zgradbe

Proizvajalec

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti

sistem 1 (požarna odpornost)
sistem 3 (velja za vse druge „Bistvene značilnosti“ v tabeli)

Harmonizirani standard

po Evropskem tehničnem soglasju

Priglašeni organi

MPA NRW NB 0432

Evropski ocenjevalni dokument

EAD 040010-00-1201

Evropska tehnična ocena

glejte ETA-12/0573

Organ za tehnično ocenjevanje

ni relevantno

Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija

ni relevantno

Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	AVCP-sistem	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	A1	sistem 1	EAD 040010-00-1201
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD		EAD 040010-00-1201
Odpornost proti toplotni prepustnosti	glejte etiketo		EAD 040010-00-1201
Upogibna trdnost	≥ 200 kPa		EAD 040010-00-1201
Dimenzijska stabilnost pri definiranih pogojih temperature in vlage	maks. $\pm 0,5$ % (23 °C, 90 % rel. zračne vlage in 70 °C, 50 % rel. zračne vlage)		EAD 040010-00-1201
Toplotna prevodnost nazivna vrednost	0,055 W/(m*K)		EAD 040010-00-1201
Odpornost na tlak	≥ 300 kPa		EAD 040010-00-1201
Natezna trdnost navpična	≥ 120 kPa		EAD 040010-00-1201

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Ppa. [signature]

04.10.2019
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Priloga: varnostni list

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0326-1

19

NB 0432

PROD1428 Sto-Perlite-Innendämmplatte 055 LD

izdelek za toplotno izolacijo zgradbe

Požarna odpornost	A1
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD
Odpornost proti toplotni prepustnosti	glejte etiketo
Upogibna trdnost	≥ 200 kPa
Dimenzijska stabilnost pri definiranih pogojih temperature in vlage	maks. $\pm 0,5$ % (23 °C, 90 % rel. zračne vlage in 70 °C, 50 % rel. zračne vlage)
Toplotna prevodnost nazivna vrednost	0,055 W/(m*K)
Odpornost na tlak	≥ 300 kPa
Natezna trdnost navpična	≥ 120 kPa