



Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoBrick Glatt Bunt

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD3256 StoBrick Glatt Bunt	
Predvidena uporaba	keramične ploščice in plošče za stenske obloge na notranjih in zunanjih območjih	
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 4 (požarna odpornost) sistem 4 (velja za vse druge „Bistvene značilnosti“ v tabeli)	
Harmonizirani standard	EN 14411:2012	
Priglašeni organi	ni relevantno	
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno	
Evropska tehnična ocena	ni relevantno	
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno	
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno	
Navedene lastnosti		
Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	A1(f1)	EN 14411:2012
Trajnost	uspel za uporabo na notranjem območju	EN 14411:2012
Trajnost	uspel pri uporabi na zunanjem območju: obstojnost proti izmenjavanju zmrzali in odtajanja	EN 14411:2012
Trdnost spoja	≥ 0,5 N/mm² Malta z vsebnostjo cementa, tip C1	EN 14411:2012
Obstojnost spreminjanja temperature	uspel	EN 14411:2012

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

11.02.2021
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

01-0280-2

17

PROD3256 StoBrick Glatt Bunt
EN 14411:2012 keramične ploščice in plošče
za stenske obloge na notranjih in zunanjih območjih

Požarna odpornost	A1(fl)
Trajnost	uspel za uporabo na notranjem območju
Trajnost	uspel pri uporabi na zunanjem območju: obstojnost proti izmenjavanju zmrzali in odtajanja
Trdnost spoja	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Malta z vsebnostjo cementa, tip C1
Obstojnost spreminjanja temperature	uspel