



Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékhez

StoBrick 3000

A terméktípus egyedi azonosító kódja	PROD4091 StoBrick 3000 Kerámia csempék és lapok <i>A gyártási tételszám az edényre nyomtatva látható</i>
Felhasználás célja(i)	beltéri és kültéri falburkolatokhoz
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Az AVCP-rendszer(ek)	4-es rendszer (tűzzel szembeni viselkedés) 4-es rendszer (minden más, a táblázatban lévő "Fontos jellemző"-re érvényes)
Harmonizált szabvány	EN 14411:2016
Bejelentett szerv(ek)	NPD
Az európai értékelési dokumentum	nem releváns
Európai műszaki értékelés	nem releváns
A műszaki értékelést végző szerv	nem releváns
Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció	nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Fontos jellemzők	Teljesítmény	AVCP-rendszer	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	A1(fl)	4-es rendszer	EN 14411:2016
Tartósság	megfelelt beltéri alkalmazásoknál		EN 14411:2016
Tartósság	megfelelt kültéri alkalmazásoknál: fagyás-olvadás ciklusokkal szemben ellenálló		EN 14411:2016
Kötési szilárdság	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Cementet tartalmazó habarcs, C1 típus		EN 14411:2016
Hőmérsékletváltással szembeni ellenálló képesség	megfelelt		EN 14411:2016

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

16.11.2018
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow / Shared Services ágazati vezető

Melléklet: biztonsági adatlap
A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege www.sto.com/ce cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0309-1

18

PROD4091 StoBrick 3000
EN 14411:2016 Kerámia csempek és lapok
beltéri és kültéri falburkolatokhoz

Tűzvédelmi osztály	A1(fI)
Tartósság	megfelelt beltéri alkalmazásoknál
Tartósság	megfelelt kültéri alkalmazásoknál: fagyás-olvadás ciklusokkal szemben ellenálló
Kötési szilárdság	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Cementet tartalmazó habarcs, C1 típus
Hőmérsékletváltással szembeni ellenálló képesség	megfelelt